

※実物の製品外観は、
写真と異なる場合があります。



◆導入先の環境に合わせて光メディアコンバータ、
イーサネットスイッチの光インタフェースをカスタマイズ。

- ◆芯数、中心波長、シングルモード・マルチモード、
伝送距離から多数の組み合わせが可能。
- LC コネクタ
 - 1 芯 / 2 芯
 - 中心波長：850nm/1310nm/1550nm/1490nm/1570nm
 - シングルモード / マルチモード
 - 伝送距離：275m ~ 80km

◆DDM 機能対応タイプも数多くラインナップ。

全機種共通仕様

規格	■IEEE802.3u 100BASE-FX ■IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX ■IEEE 802.3ah 1000BASE-BX
	1.25Gbps
伝送速度	(W)13.70 x (H)8.95 x (D)56.50mm (突起部含まず)
寸法	機種により異なる (本体のみ) ※
重量	DC 3.1 ~ 3.5V
動作電圧	300mA ₂
最大入力電流	温度 -40 ~ +85°C ₃
動作環境	湿度 5 ~ 90%RH (結露なきこと)
	温度 -40 ~ +85°C
保存環境	湿度 5 ~ 95%RH (結露なきこと)
	CE
認定	1 年間
製品保証期間	

※1 EX-1250NSP-SB1L-A S、EX-1250TSP-MB2L-A S、EX-1250TSP-MB4L-A S、
EX-1250TSP-NB6L-A-Dは16g
EX-1250TSP-MB5L-A Sは15g
EX-1250TSP-KB8L-A-Dは17g
上記以外は19g

※2 EX-1250NSP-SB1L-A S (2芯タイプMM850nm)は240mA

※3 EX-LS38-C3L-TC-N-CE (DDM)、EX-LS48-C3L-TC-N-CE (DDM)、
EX-LS38-C3U-TC-N-CE (DDM)、EX-LS48-C3U-TC-N-CE (DDM)、
EX-LS48-C3U-TC-N51-CE (DDM)、EX-LS48-C3U-TC-N57-CE (DDM)
(1芯タイプSM)は0~70°C

1 芯タイプ製品仕様

製品名	商品コード	中心波長 (nm)		SM/MM	適合ファイバー (μm)		最大伝送距離	コネクタタイプ	送信レベル (dBm)		受信レベル (dBm)		許容損失 (dB)	DDM 対応
		TX	RX		9/125	50/125 または 62.5/125			最大	最小	最大	最小		
EX-1250TBP-MB1L-A S	162-EW-011	1310	1550	MM	-	●	550m	LC	-4	-10	-3	-17	7	-
EX-1250TBP-LB1L-A S	162-EW-012	1550	1310	MM	-	●	550m		-4	-10	-3	-17	7	-
EX-1250TBP-MB4L-A S	162-EW-013	1310	1550	SM	●	-	10km		-3	-9	-3	-21	12	-
EX-1250TBP-KB4L-A S	162-EW-014	1550	1310	SM	●	-	10km		-3	-9	-3	-21	12	-
EX-1250TBP-MB4L-A-D	162-EW-015	1310	1550	SM	●	-	10km		-3	-9	-3	-21	12	●
EX-1250TBP-KB4L-A-D	162-EW-016	1550	1310	SM	●	-	10km		-3	-9	-3	-21	12	●
EX-1250TBP-MB5L-A	162-EW-017	1310	1550	SM	●	-	20km		-3	-8	-3	-23	15	-
EX-1250TBP-KB5L-A	162-EW-018	1550	1310	SM	●	-	20km		-3	-8	-3	-23	15	-
EX-1250TBP-MB5L-A-D	162-EW-019	1310	1550	SM	●	-	20km		-3	-8	-3	-23	15	●
EX-1250TBP-KB5L-A-D	162-EW-020	1550	1310	SM	●	-	20km		-3	-8	-3	-23	15	●
EX-LS38-C3L-TC-N-CE (DDM)	162-EW-046	1310	1550	SM	●	-	40km		2	-3	-3	-23	20	●
EX-LS48-C3L-TC-N-CE (DDM)	162-EW-047	1550	1310	SM	●	-	40km		2	-3	-3	-23	20	●
EX-LS38-C3U-TC-N-CE (DDM)	162-EW-048	1310	1550	SM	●	-	60km		5	0	-3	-25	25	●
EX-LS48-C3U-TC-N-CE (DDM)	162-EW-049	1550	1310	SM	●	-	60km		3	-2	-3	-25	23	●
EX-LS48-C3U-TC-N51-CE (DDM)	162-EW-040	1490	1570	SM	●	-	80km		4	-1	-3	-25	24	●
EX-LS48-C3U-TC-N57-CE (DDM)	162-EW-041	1570	1490	SM	●	-	80km		4	-1	-3	-25	24	●


2 芯タイプ製品仕様

製品名	商品コード	中心波長 (nm)	SM/MM	適合ファイバー (μm)		最大伝送距離	コネクタタイプ	送信レベル (dBm)		受信レベル (dBm)		許容損失 (dB)	DDM 対応
				9/125	50/125 または 62.5/125			最大	最小	最大	最小		
EX-1250NSP-SB1L-A S	162-EW-001	850	MM	-	●	275m	LC	-4	-9.5	-3	-17	7.5	-
EX-1250TSP-MB2L-A S	162-EW-002	1310	MM	-	●	2km		-3	-9.5	-3	-23	13.5	-
EX-1250TSP-MB4L-A S	162-EW-003	1310	SM	●	-	10km		-3	-9.5	-3	-21	11.5	-
EX-1250TSP-MB5L-A S	162-EW-005	1310	SM	●	-	20km		-3	-9	-3	-24	15	-
EX-1250TSP-NB6L-A-D	162-EW-050	1310	SM	●	-	40km		2	-3	-3	-23	20	●
EX-1250TSP-KB8L-A-D	162-EW-051	1550	SM	●	-	70km		5	0	-3	-23	23	●

※1 本カタログに掲載の SFP モジュールは、EtherWAN 製品のオプションとしてのみ販売するため、SFP モジュール単体での販売は致しかねます。

※2 DDM 表示項目の詳細については別途お問い合わせください。

※3 最大伝送距離は理論値です。お客様の環境での伝送距離を保証するものではありません。



正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載の内容は、予告無く変更される場合があります。
- 本カタログに記載のデータは、全てメーカーの公表値です。



ハイテクインター株式会社
〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6
いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp