

SMC ウェブスマートスイッチ



- 全ポートギガビット対応
- ジャンボフレーム (9k) 対応
- STP/RSTP 準拠
- VLAN 対応 (設定数 4000)
- SNMP 管理機能搭載

- SOHO/SMB 向けギガビットシリーズ
- エコモード対応
- WEB インタフェース
- IPv6 対応
- SFP アップリンクポート搭載



SMCGS10C-Smart



SMCGS18C-Smart



SMCGS26C-Smart



SMCGS50C-Smart

製 品 名	SMCGS10C-Smart		SMCGS18C-Smart		SMCGS26C-Smart		SMCGS50C-Smart	
商品コード	113-EG-005		113-EG-006		113-EG-007		113-EG-008	
規 格	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX, IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1x Authentication, IGMP snooping v1/v2/v3, ISO/IEC 8802-3							
処 理 能 力	20Gbps		36Gbps		52Gbps		100Gbps	
パケットフォワーディングレート	14.9Mpps		26.8Mpps		38.7Mpps		74.4Mpps	
パケットバッファ	512KB		512KB		512KB		512KB	
MAC アドレス登録数	8K		8K		8K		8K	
SDRAM	64MB		128MB		128MB		128MB	
フラッシュメモリ	8MB		16MB		16MB		16MB	
VLAN 数	4000							
VLAN ID レンジ	1 ～ 4094							
フローコントロール	IEEE 802.3x (全二重) / バックプレッシャー (半二重)							
スイッチング方式	Store and Forward							
最大フレーム長	9600byte							
インタフェース	■RJ-45×8 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X		■RJ-45×16 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X		■RJ-45×24 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X		■RJ-45×48 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X	
	■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T	
寸 法	(W)196 x (H)37x (D)116mm (突起部含まず)		(W)430 x (H)44x (D)180mm (突起部含まず)		(W)430 x (H)44x (D)180mm (突起部含まず)		(W)430 x (H)44x (D)250mm (突起部含まず)	
重 量	0.74kg		1.91kg		2.01kg		2.986kg	
電 源	AC 100 ～ 240V, 50-60Hz, 0.5A							
消 費 電 力	20W (最大)							
動 作 温 度	0 ～ 50℃							
動 作 湿 度	10 ～ 90%RH (結露なきこと)							
保 存 温 度	-40 ～ +70℃							
保 存 湿 度	10 ～ 90%RH (結露なきこと)							
安 全 規 格	CSA (CSA 22.2 No 60950-1 & UL60950-1), CB (IEC 60950-1/ EN60950-1)							
認 定	FCC Class A, IEC 55022 Class A, CISPR 22 Class A, IEC 61000-3-2/3, VCCI Class A, RoHS							
イミュニティ規格	EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11							
管 理 機 能	HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, SSH, Telnet							
製品保証期間	1 年間							
付 属 品	■電源ケーブル ■ゴム足 ■ブラケット ■ブラケット用ネジ ■アース用ネジ ■CD マニュアル							

SMC PoE ウェブスマートスイッチ



ウェブスマートスイッチの基本機能に加え、

● 高出力の PoE+ 給電に対応



SMCGS10P-Smart



SMCGS18P-Smart



SMCGS26P-Smart



SMCGS50P-Smart

製 品 名		SMCGS10P-Smart		SMCGS18P-Smart		SMCGS26P-Smart		SMCGS50P-Smart		
商品コード		113-EG-009		113-EG-010		113-EG-011		113-EG-012		
規 格		IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX, IEEE 802.3at Power over Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1x Authentication, IGMP snooping v1/v2/v3, ISO/IEC 8802-3								
処 理 能 力		20Gbps		36Gbps		52Gbps		100Gbps		
パケットフォワーディングレート		14.9Mpps		26.8Mpps		38.7Mpps		74.4Mpps		
パケットバッファ		512KB		512KB		512KB		512KB		
MAC アドレス登録数		8K		8K		8K		8K		
SDRAM		64MB		128MB		128MB		128MB		
フラッシュメモリ		8MB		16MB		16MB		16MB		
VLAN 数		4000								
VLAN ID レンジ		1 ～ 4094								
フローコントロール		IEEE 802.3x（全二重） / バックプレッシャー（半二重）								
スイッチング方式		Store and Forward								
最大フレーム長		9600byte								
インタフェース		■RJ-45×8 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X IEEE802.3at Power over Ethernet		■RJ-45×16 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X IEEE802.3at Power over Ethernet		■RJ-45×24 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X IEEE802.3at Power over Ethernet		■RJ-45×48 ポート 10/100/1000BASE-T オートネゴシエーション オート MDI/MDI-X IEEE802.3at Power over Ethernet		
		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		■SFP×2 ポート 100/1000BASE-FX/SX/LX/T		
寸 法		(W)330 x (H)43x (D)204mm (突起部含まず)		(W)440 x (H)44x (D)350mm (突起部含まず)		(W)440 x (H)44x (D)350mm (突起部含まず)		(W)440 x (H)44x (D)350mm (突起部含まず)		
重 量		2.2kg		4.049kg		4.5kg		5.19kg		
電 源		AC 100 ～ 240V, 50-60Hz, 1.7A		AC 100 ～ 240V, 50-60Hz, 4A		AC 100 ～ 240V, 50-60Hz, 4A		AC 100 ～ 240V, 50-60Hz, 4A		
消費電力		PoE 使用時	100W（最大）		250W（最大）		250W（最大）		525W（最大）	
		PoE 未使用時	20W（最大）		20W（最大）		25W（最大）		25W（最大）	
PoE		給電方式	Alternative A		Alternative A		Alternative A		Alternative A	
		最大給電電力	1 ポートあたり	30W		30W		30W		30W
		装置全体	75W（最大）		190W（最大）		190W（最大）		375W（最大）	
動 作 温 度		0 ～ 50℃								
動 作 湿 度		10 ～ 90%RH（結露なきこと）								
保 存 温 度		-40 ～ +70℃								
保 存 湿 度		10 ～ 90%RH（結露なきこと）								
安 全 規 格		CSA (CSA 22.2 No 60950-1 & UL60950-1), CB (IEC 60950-1/ EN60950-1)								
認 定		FCC Class A, IEC 55022 Class A, CISPR 22 Class A, IEC 61000-3-2/3, VCCI Class A, RoHS								
イミュニティ規格		EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11								
管 理 機 能		HTTP/HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, SSH, Telnet								
製品保証期間		1 年間								
付 属 品		■電源ケーブル ■ゴム足 ■ブラケット ■ブラケット用ネジ ■アース用ネジ ■CD マニュアル								



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載の内容は、予告無く変更される場合があります。



ハイテクインター株式会社

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル(COI西参道ビル)3F
<http://www.hytec.co.jp>

価格・納期・仕様
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (代表)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp #2130814