

管理機能未対応タイプ

産業用M12コネクタ（防水コネクタ）PoEスイッチ HES-3306PLB-M12

産業用 10/100 BASE-TX PoE+ 給電



製品名	HES-3306PLB-M12
商品コード	144-HY-005
インタフェース	■M12(10/100BASE-TX) x6ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・PoE+ 802.3at/af (ポート3~6)
寸法	(W)100 x(H)163 x(D)56.2mm(突起部含まず)
重量	820g(本体のみ)
電源	DC24~56V 適合電線範囲AWG12~24、むき寸法8~9mm
消費電力	PoE動作時:126W(最大) PoE非動作時:3.76W*
動作温度	-40~+75℃
動作湿度	5~95%RH(結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	5年間

※48V入力時

最大250m離れたPD機器に電力を供給可能なPoEスイッチ C11-042-30-065

10/100 BASE-TX PoE 給電 RoHS 指令準拠 VCCI



製品名	PoEスイッチ C11-042-30-065
商品コード	113-AE-001
インタフェース	PoEポート ■RJ-45(10/100BASE-TX) x4ポート ・PoE ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ※EXモード対応ポート:1,2/伝送速度:10Mbps DATAポート ■RJ-45(10/100BASE-TX) x2ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
寸法	(W)169 x(H)32 x(D)95mm(突起部含まず)
重量	500g(本体のみ)
電源	AC100~240V
消費電力	65W(最大)
動作温度	0~50℃
動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~+70℃
製品保証期間	3年間

※EX ModeがONの場合1~4番ポート間で通信はできません

管理機能対応 ウェブスマートスイッチ

GbE対応ウェブスマートスイッチ ECS2100シリーズ

10/100/1000 BASE-T SFP Web 設定 RoHS 指令準拠 PoE 給電



※ECS2100-10P/28P/28PPが対象

製品名	ECS2100-10T	ECS2100-28T	ECS2100-10P	ECS2100-28P	ECS2100-28PP
商品コード	113-EG-017	113-EG-015	113-EG-014	113-EG-016	113-EG-018
処理能力	20Gbps	56Gbps	20Gbps	56Gbps	56Gbps
インタフェース	■RJ-45 x8ポート ・10/100/1000BASE-T ■SFP x2ポート ・1000BASE-SX/LX/ZX	■RJ-45 x24ポート ・10/100/1000BASE-T ■SFP x4ポート ・1000BASE-SX/LX/ZX	■RJ-45 (PoE) x8ポート ・10/100/1000BASE-T ■SFP x2ポート ・1000BASE-SL/LX/ZX	■RJ-45 (PoE) x24ポート ・10/100/1000BASE-T ■SFP x4ポート ・1000BASE-SL/LX/ZX	■RJ-45 (PoE) x24ポート ・10/100/1000BASE-T ■SFP x4ポート ・1000BASE-SL/LX/ZX
最大フレーム長	10Kbytes (VLAN Tag含む)				
管理機能	Console, SNMP v1/v2c/v3, TELNET, SSH, HTTP, SSL				
寸法(突起部含まず)	(W)196 x(H)36 x(D)117mm	(W)440 x(H)44 x(D)220mm	(W)330 x(H)42 x(D)204mm	(W)440 x(H)44 x(D)220mm	(W)440 x(H)44 x(D)220mm
重量	816g	2200g	2400g	2800g	3100g
電源	AC 100~240V, 50-60Hz	AC 100~240V, 50-60Hz	AC 100~240V, 50-60Hz	AC 100~240V, 50-60Hz	AC 100~240V, 50-60Hz
消費電力	8W(最大)	20W(最大)	PoE動作時160W(最大) PoE未動作時35W(最大)	PoE動作時260W(最大) PoE未動作時60W(最大)	PoE動作時490W(最大) PoE未動作時120W(最大)
PoE給電方式	Alternative A				
PoE給電電力 (1ポートあたり)	30W				
PoE給電電力 (装置全体)	125W				
動作温度	0~50℃	0~50℃	0~40℃	0~50℃	0~40℃
動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)				
保存温度	-40~+70℃				
製品保証期間	1年間				



評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご用命ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、シミュレーション並びにテスト環境でのデータのため、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただけます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030 (カスタマーサポート)

HYTEC INTER Co.,Ltd. ハイテクインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先 TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先 0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp

管理機能未対応タイプ

産業用GbE対応イーサネットスイッチ HES-4300シリーズ

産業用 -40~+75℃ 10/100/1000BASE-T SFP* RoHS指令準拠 ※HES-4305-F, HES-4308-F2



製品名	HES-4305	HES-4305-F	HES-4308	HES-4308-F2
商品コード	143-HY-002	143-HY-003	143-HY-004	143-HY-005
最大フレーム長	9Kbyte (VLAN Tag 含む)			
インタフェース	■RJ-45 x5ポート ・10/100/1000BASE-T	■RJ-45 x4ポート ・10/100/1000BASE-T	■RJ-45 x8ポート ・10/100/1000BASE-T	■RJ-45 x6ポート ・10/100/1000BASE-T
	—	■SFP x1ポート ・1000BASE-SX/LX/LH/BX	—	■SFP x2ポート ・1000BASE-SX/LX/LH/BX
寸法	(W) 29.1 x (H) 112.2 x (D) 89.4mm (突起部含まず)		(W) 39 x (H) 117.8 x (D) 96.9mm (突起部含まず)	
重量	295g (本体のみ)			
電源	DC12~58V			
消費電力	2.6W (最大)	3.3W (最大)	7.8W (最大)	8.3W (最大)
動作温度	-40~+75℃			
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)			
保存温度	-40~+85℃			
製品保証期間	1年間			

産業用GbE/PoE対応イーサネットスイッチ HES-4300シリーズ PoE+対応

産業用 -40~+75℃ 10/100/1000BASE-T PoE給電 SFP* RoHS指令準拠 ※HES-4305PL-F



製品名	HES-4305PL	HES-4305PL-F
商品コード	144-HY-002	144-HY-003
最大フレーム長	9Kbyte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	■RJ-45 x5ポート ・10/100/1000BASE-T ・PoE+対応 (Port2~5のみ)	■RJ-45 x4ポート ・10/100/1000BASE-T ・PoE+対応
	—	■SFP x1ポート ・1000BASE-SX/LX/LH/BX
寸法	(W) 29 x (H) 139 x (D) 106mm (突起部含まず)	
重量	375g (本体のみ)	
電源	DC12~58V (PoE使用の場合: DC48~57V)	
消費電力	123.7W (最大)	
動作温度	-40~+75℃	
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85℃	
製品保証期間	1年間	

産業用GbE対応イーサネットスイッチ HES-3305/HES-3308

産業用 -40~+75℃ 10/100/1000BASE-T RoHS指令準拠



製品名	HES-3305	HES-3308
商品コード	143-HY-006	143-HY-007
最大フレーム長	9Kbyte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	■RJ-45 x5ポート ・10/100/1000BASE-T ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X	■RJ-45 x8ポート
寸法	HES-3305 (W) 32 x (H) 103.5 x (D) 81.5mm (突起部含まず)	HES-3308 (W) 36.2 x (H) 142 x (D) 105mm (突起部含まず)
重量	154g (本体のみ)	494g (本体のみ)
電源	DC12~56V	
消費電力	2.76W (最大)	5W (最大)
動作温度	-40~+75℃	
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85℃	
製品保証期間	2年間	

PoE受電駆動 PoE+リピータハブ MaxiiNet Vi3005

10/100BASE-TX DIPスイッチ PoE受電 PoE給電 RoHS指令準拠



製品名	MaxiiNet Vi3005
商品コード	172-VG-014
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tag 含む)
インタフェース	■RJ-45 (10/100BASE-TX) x5ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・PoE給電 (Ethernet 1-4) ・PoE受電 (UPLINKポート*)
	■SFP UPLINKポート* (10/100BASE-FX) x1ポート
寸法	(W) 95.5 x (H) 30.5 x (D) 80mm (突起部含まず)
重量	210g (本体のみ)
電源	・PoE受電 ・DC12V (PoE給電機能未使用時)
消費電力	4W (最大)
動作温度	-30~+75℃
動作湿度	0~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	3年間

※UPLINKポートは、RJ-45またはSFPのいずれ1つしか使用できません。SFPポートはDC12V入力時のみ使用可能です。PoE受電機能とSFPポートの併用はできません。

昇圧機能付き産業用GbE対応イーサネットスイッチ HES-3300シリーズ

産業用 -40~+75℃ 10/100/1000BASE-T SFP RoHS指令準拠 PoE給電 昇圧回路内蔵*2 ※1: HES-3306PL-F1C1のみ ※2: DC12Vや24V環境でもPoE出力可能です。



製品名	HES-3306-F1C1	HES-3306PL-F1C1
商品コード	143-HY-001	144-HY-001
最大フレーム長	10Kbyte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	■RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x4ポート — ・PoE+対応	■SFP (100/1000BASE-SX/LX/LH) x1ポート 【Comboポート】
	■RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x1ポート	■SFP (100/1000BASE-SX/LX/LH) x1ポート
寸法	(W) 43 x (H) 142 x (D) 105mm (突起部含まず)	
重量	約580g (本体のみ)	約710g (本体のみ)
電源	DC12~55V	
消費電力	5.76W (最大)	132W (最大)
動作温度	-40~+75℃	
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85℃	
製品保証期間	2年間	

管理機能未対応タイプ

産業用イーサネットスイッチ EX94000シリーズ

産業用 -40~+75℃ 10/100BASE-TX SC/ST 2芯 SC1芯 シングルモード マルチモード DIPスイッチ RoHS指令準拠



シリーズ名	EX94000
商品コード	個別カタログをご覧ください
最大フレーム長	1522byte (VLAN Tag 含む)
インタフェース	■RJ-45 (10/100BASE-TX) ・10/100BASE-TX ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
	■光ファイバー (100BASE-FX)
寸法	(W) 50 x (H) 135 x (D) 110mm (突起部含まず)
重量	800g (本体のみ)
電源	電源オプションA: DC 12~48V (ターミナルブロック) 電源オプションB: DC 12V (DCジャック)
消費電力	9.12W (最大)
動作温度	-40~+75℃
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	5年間

※ポート構成等詳細については、個別カタログをご覧ください。

産業用5ポートコンパクトイーサネットスイッチ JetNet 2005-w

産業用 -40~+75℃ 10/100BASE-TX DIPスイッチ 保護等級IP21準拠 RoHS指令準拠 ※日本工業規格で規定された防水や防塵の程度についての等級



製品名	JetNet 2005-w
商品コード	141-KX-003
最大フレーム長	1522byte (VLAN Tag 含む)
インタフェース	■RJ-45 (10/100BASE-TX) x5ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
寸法	(W) 30 x (H) 111.8 x (D) 89.2mm (突起部含まず)
重量	290g (本体のみ)
電源	AC 18~27V 47~63Hz DC 18~32V
消費電力	3.5W@DC 24V
動作温度	-40~+75℃
動作湿度	0~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	5年間

産業用5ポートPoEイーサネットスイッチ EX48050A-00B/EX38050A-00B

産業用 -40~+75℃ 10/100BASE-TX PoE給電 RoHS指令準拠 ※EX48050A-00B



シリーズ名	EX48050A-00B	EX38050A-00B
商品コード	141-EW-004	141-EW-005
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	PoE対応 ■RJ-45 (10/100BASE-TX) x4ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・PoE (Power over Ethernet)	PoE非対応 ■RJ-45 (10/100BASE-TX) x1ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
寸法	(W) 200 x (H) 35 x (D) 135mm (突起部含まず)	
重量	1012g (本体のみ)	956g (本体のみ)
電源	DC 47~55V	
消費電力	PoE動作時: 72W (最大)	PoE非動作時: 10.4W (最大)
動作温度	-40~+75℃	-10~+60℃
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85℃	
製品保証期間	5年間	

産業用コンパクトイーサネットスイッチ EX42000シリーズ

産業用 -10~+60℃ 10/100BASE-TX RoHS指令準拠



シリーズ名	EX42000
商品コード	個別カタログをご覧ください
最大フレーム長	1522byte (VLAN Tag 含む)
インタフェース	■RJ-45 (10/100BASE-TX) x5ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
寸法	(W) 26 x (H) 110 x (D) 70mm (突起部含まず)
重量	170g (本体のみ)
電源	DC 12~48V
消費電力	2.4W (最大)
動作温度	-10~+60℃
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-25~+85℃
製品保証期間	5年間

※ポート構成等詳細については、個別カタログをご覧ください。

管理機能対応タイプ

産業用8ポートギガビットイーサネットスイッチ KGS-1060

産業用 -40~+60℃ 10/100/1000BASE-T PoE受電 SFP 管理機能 RoHS指令準拠



製品名	KGS-1060
商品コード	141-KI-005
インタフェース	LAN ■RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x8ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・フローコントロール ・Port2のみPoE受電 (802.3af/at PD) に対応
	SFP ■SFP (1000BASE-SX/LX) x2ポート (Port9~10) ・DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
	コンソール ■コンソール x1ポート ・RJ-45コネクタ ・RS-232インタフェース
管理機能	WEB GUI, CLI, SNMP v1, v2c, v3, RMON
寸法	(W) 42 x (H) 140 x (D) 106mm (突起部含まず)
重量	869g (本体のみ)
電源	DC 7~60V
消費電力	9W (最大)
動作温度	-40~+60℃
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	2年間

産業用8ポートPoEギガビットイーサネットスイッチ KGS-1060-HP

産業用 -40~+60℃ 10/100/1000BASE-T PoE給電 SFP 管理機能 RoHS指令準拠



製品名	KGS-1060-HP
商品コード	141-KI-006
インタフェース	LAN ■RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x8ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・フローコントロール ・Port1~4のみPoE給電 (802.3at PSE) に対応
	SFP ■SFP (1000BASE-SX/LX) x2ポート (Port9~10) ・DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
	コンソール ■コンソール x1ポート ・RJ-45コネクタ ・RS-232インタフェース
管理機能	WEB GUI, CLI, SNMP v1, v2c, v3, RMON
寸法	(W) 42 x (H) 140 x (D) 106mm (突起部含まず)
重量	869g (本体のみ)
電源	DC 7~60V, DC 45~57V (PoE使用時) DC 52~57V (PoE+ 使用時)
消費電力	PoE動作時: 130W (最大) PoE非動作時: 9W (最大)
動作温度	-40~+60℃
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
製品保証期間	2年間