

アナログIPコンバータ GW6700シリーズ

- ➔ 既設のアナログモデムをイーサネット/IP網WAN回線に接続可能
- ➔ アナログ2回線+LANデータを1回線のWANで伝送可能
- ➔ アナログモデムに接続される端末は同期・非同期設定可能
- ➔ 様々な管理機能に対応
WebGUI, Telnet, SSH, SNMPv1, RADIUS Authorization



概要

GW6710A-2ALLは、お客様設備のアナログモデムや端末を変更することなく、WAN回線をアナログ3.4k専用線からL2/L3専用線網へスムーズな移行を実現するアナログIPコンバータです。

既設のアナログ専用設備を置き換えることなく、新しいネットワークサービスを利用した拠点間通信を実現します。

本社-支店間や本社-工場間などの拠点間通信に最適なソリューションです。

特徴

- ✓ **最大伝送速度：双方向100Mbps**
- ✓ **インターフェース**
 - Ethernet: 10/100BASE-TX, オートMDI-X x4
※WAN用、端末用個別設定可能
 - アナログ専用線: RJ-11 (2/4wire)x2
※上限速度=14.4kbps
- ✓ **同期/非同期対応**
- ✓ **様々な管理機能に対応**
WebGUI, Telnet, SSH, SNMPv1, RADIUS Authorization
- ✓ **必要回線帯域**
アナログモデムの端末側 (RS-232) の最大速度が14.4kbpsの場合、WAN側の帯域は86.1kbps
- ✓ **アナログ回線 2回線同時利用可能**
同速度、異速度、同期/非同期混在可能

接続構成例



製品仕様

製品名	GW6710A-2ALL	
商品コード	137-VA-001	
伝送方式*	Ethernet	
伝送速度	双方向最大100Mbps	
最大フレーム長	1522Bytes	
機能	L2/L3	802.1Q VLAN / Port-based VLAN QoS: Diffserv (CoS / ToS) DHCP Server / Client / Relay / Proxy, BOOTP Client DNS Proxy CDP (Cisco Discovery Protocol) NAT Packet Filtering / Firewall Routing*1: Static, RIPv2, OSPFv2, BGPv4, VRRP, Async over TCP / IP w / RFC1144 Compression NTP VPN*1: IPsec ※1: 本機能をご利用のお客様は、事前に弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。 ※注: OSPF / BGPについては別途お問い合わせください。
管理機能	WebGUI, Telnet, SSH, SNMPv1, RADIUS Authorization	
インターフェース*	Ethernet (WAN / 端末)	10 / 100BASE-TX, オートMDI-X x4
	アナログ専用線 (端末)	RJ-11 (2 / 4wire) x2 ※上限速度=14.4kbps 伝送モード: 同期 / 非同期 動作モード: 4線式 (全二重 / 半二重), 2線式 (全二重 / 半二重) 適用回線: 2 / 4線式自営電話回線, 2線式加入電話回線 クロック: 内部同期 (ST2), 外部同期 (ST1), リモート (RT) (W) 224 x (H) 34 x (D) 158mm (突起部含まず)
寸法		
重量	916g (本体のみ)	
電源	AC入力: 100-240V 47-63Hz, 出力: 12V 1.25A	
消費電力	10W	
動作温度	0~40℃	
動作湿度	30~80%RH (結露なきこと)	
保存温度	-10~50℃	
保存湿度	20~90%RH (結露なきこと)	
準拠規格	VCCI Class A, EMC: EN55022, EN55024 / 安全: EN60950, RoHS	
製品保証期間	2年間	
付属品	■ACアダプタ x1 ■ADSLスプリッタ x1 ■LANストレートケーブル x1 ■RJ-11 4極4芯ストレートケーブル x3	

※ADSL2+ (4~2208kHz, RJ-11 x1)にも対応しています。

製品外観図



評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日 (目安): 1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp