

## 製品仕様比較

製品名	ABiLIX 1001	NV-600LM	NV-600RM
前面			
背面			
伝送方式	ITU-T G.993.2 (VDSL2)	ITU-T G.993.2 (VDSL2)	
伝送速度	上り最大100Mbps/下り最大100Mbps	上り最大100Mbps/下り最大100Mbps	
使用周波数帯域	32kHz~30MHz	750kHz~30MHz	
最大フレーム長	1522byte(VLAN Tag含む)	1536byte (VLAN Tag含む)	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control	
管理機能	管理機能無し (DIPスイッチのみ)	HTTP (WEBブラウザ)	
インタフェース	RJ-45(10/100BASE-TX) x1 LINE(DSL)ポート RJ-45 x1 無し 無し	LANポート、RJ-45 10/100Base-TX x4 LINE (DSL)ポート RJ-11 x1 PHONE ポート RJ-11 x1 シリアルポート RS-232/115.2kbps	
スプリッタ機能	無し(有償オプション)	内蔵	
寸法	73.4(W)mm × 22.8(H)mm × 96.2(D)mm (突起部含まず)	173(W)mm × 30(H)mm × 142(D)mm (突起部含まず)	
本体重量	88g(本体のみ)	615g	
電源	ACアダプタ 入力 AC 100-240V 50-60Hz 0.5A 出力 DC 12V 1A	ACアダプタ 入力 AC 100-240V、50-60Hz 出力 DC 12V 1A	
消費電力	4.2W(最大)	5.52W (最大 8W)	6.12W (最大 8W)
動作温度	0~45°C	0~50°C	
動作湿度	0~95%(結露なきこと)	10~90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+70°C	-20~+65°C	
保存湿度	0~95%(結露なきこと)	10~90%RH (結露なきこと)	
認定	VCCI Class B、CE Marking、RoHS、PSE	VCCI Class A、FCC、RoHS、WEEE、CE Marking、PSE	
製品保証期間	1年間	1年間	
付属品	ACアダプタ x1 DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル x1 LANケーブル x1 スタートアップガイド x1	RJ-11 ケーブル x2 RJ-45 ケーブル x1 AC アダプタ x1	