

ハイテクインター 製品価格表 (産業用光メディアコンバータ)

1. IMC Networks製/管理機能無し(アンマネージド)/100Mbps/動作温度:-40~+85°C

DC Jack (ACアダプタ差込): 入力AC 100~240V, 出力DC 5V/DCターミナルブロック: DC 7-50V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	161-MC-023	IE-MiniMc 854-19210 (MM, ST2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX850nm, STコネクタ2芯, 2km)	台	¥66,000
2	161-MC-007	IE-MiniMc 854-19723 (MM, SC2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX1310nm, SCコネクタ2芯, 2km)	台	¥48,000
3	161-MC-006	IE-MiniMc 854-19725 (SM, SC2芯, 30km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX1310nm, SCコネクタ2芯, 30km)	台	¥58,000
4	161-MC-011	IE-MiniMc 854-19721 (MM, SC2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX850nm, SCコネクタ2芯, 2km)	台	¥50,000
5	161-MC-010	IE-MiniMc 854-19722 (MM, ST2芯, 5km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX1310nm, STコネクタ2芯, 5km)	台	¥48,000
6	161-MC-015	IE-MiniMc 854-19727 (SM, SC2芯, 80km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX1310nm, SCコネクタ2芯, 80km)	台	¥66,000
7	161-MC-024	IE-MiniMc 854-19750 (MM, SC1芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 2km)	台	¥69,000
8	161-MC-025	IE-MiniMc 854-19751 (MM, SC1芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 2km)	台	¥69,000
9	161-MC-026	IE-MiniMc 854-19752 (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 20km)	台	¥67,000
10	161-MC-027	IE-MiniMc 854-19753 (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 20km)	台	¥73,000
11	161-MC-013	IE-MiniMc 854-19754 (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 40km)	台	¥73,000
12	161-MC-014	IE-MiniMc 854-19755 (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 40km)	台	¥92,000
13	161-MC-035	IE-MiniMc 854-19756 (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 60km)	台	¥94,000
14	161-MC-036	IE-MiniMc 854-19757 (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 60km)	台	¥124,000

*ACアダプタ別売 商品コード: 154-CN-016 商品名: TRG1505-V ACアダプタ 動作温度 -20~+60°C

2. EtherWAN製/管理機能無し(アンマネージド)/100Mbps/動作温度:-10~+60°C/DCターミナルブロック: DC 12-48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	161-EW-036	EX42011-1A-1-A (MM, SC2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, SCコネクタ2芯, 2km)	台	¥20,000
2	161-EW-035	EX42011-2A-1-A (SM, SC2芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 20km)	台	¥22,000
3	161-EW-037	EX42011-2E-1-A (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 20km)	台	¥30,000
4	161-EW-038	EX42011-2G-1-A (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 20km)	台	¥32,000

*ACアダプタ別売 (DCターミナルブロック用) 商品コード: 154-EW-009 商品名: EX41136042 ACアダプタ 動作温度 -40~+75°C 36W 3A 先バラ端子

3. EtherWAN製/管理機能無し(アンマネージド)/100Mbps/動作温度:-40~+75°C

DC Jack (ACアダプタ差込): 入力AC 100~240V, 出力DC 12V/DCターミナルブロック: DC 10-48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	161-EW-039	EL900-A-B-1-A (MM, SC2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, SCコネクタ2芯, 2km) ターミナルブロック	台	¥40,000
2	161-EW-040	EL900-A-B-1-B (MM, SC2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, SCコネクタ2芯, 2km) DCジャック	台	¥40,000
3	161-EW-001	EL900-A-C-1-A (MM, ST2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, STコネクタ2芯, 2km) ターミナルブロック	台	¥40,000
4	161-EW-002	EL900-A-C-1-B (MM, ST2芯, 2km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (マルチモード, STコネクタ2芯, 2km) DCジャック	台	¥40,000
5	161-EW-034	EL900-A-N-1-A (SM, SC2芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 20km) ターミナルブロック	台	¥52,000
6	161-EW-041	EL900-A-N-1-B (SM, SC2芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 20km) DCジャック	台	¥52,000
7	161-EW-033	EL900-A-O-1-A (SM, SC2芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 40km) ターミナルブロック	台	¥58,000
8	161-EW-042	EL900-A-O-1-B (SM, SC2芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 40km) DCジャック	台	¥58,000
9	161-EW-043	EL900-A-P-1-A (SM, SC2芯, 75km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 75km) ターミナルブロック	台	¥90,000
10	161-EW-044	EL900-A-P-1-B (SM, SC2芯, 75km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, SCコネクタ2芯, 75km) DCジャック	台	¥90,000
11	161-EW-045	EL900-A-Q-1-A (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 20km) ターミナルブロック	台	¥49,000
12	161-EW-046	EL900-A-Q-1-B (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 20km) DCジャック	台	¥49,000
13	161-EW-047	EL900-A-R-1-A (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 20km) ターミナルブロック	台	¥51,000
14	161-EW-048	EL900-A-R-1-B (SM, SC1芯, 20km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 20km) DCジャック	台	¥51,000
15	161-EW-049	EL900-A-S-1-A (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 40km) ターミナルブロック	台	¥62,000
16	161-EW-050	EL900-A-S-1-B (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 40km) DCジャック	台	¥62,000
17	161-EW-051	EL900-A-T-1-A (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 40km) ターミナルブロック	台	¥115,000
18	161-EW-052	EL900-A-T-1-B (SM, SC1芯, 40km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 40km) DCジャック	台	¥115,000
19	161-EW-053	EL900-A-U-1-A (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 60km) ターミナルブロック	台	¥83,000
20	161-EW-054	EL900-A-U-1-B (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SCコネクタ1芯, 60km) DCジャック	台	¥83,000

21	161-EW-055	EL900-A-V-1-A (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 60km)ターミナルブロック	台	¥161,000
22	161-EW-056	EL900-A-V-1-B (SM, SC1芯, 60km)	10/100BASE-TX/100BASE-FX (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SCコネクタ1芯, 60km)DCジャック	台	¥161,000

*ACアダプタ別売 (DCターミナルブロック用) 商品コード:154-EW-009 商品名:EX41136042 ACアダプタ 動作温度 -40~+75°C 36W 3A 先バラ端子

*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード:154-EW-001 商品名:EX41136041 ACアダプタ 動作温度 -40~+75°C 36W 3A DC Jack

4. ハイテクインター製/管理機能無し(アンマネージド)/1000Mbps/動作温度:-40~+75°C
DC Jack (ACアダプタ差込):入力AC 100~240V, 出力DC 12V/DCターミナルブロック:DC 12-48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	161-HY-002	A7300sfp (SFP, 10/100/1000BASE-T)	10/100/1000BASE-T/1000BASE-SX/LX *SFPモジュール別売(シート「SFP」参照)	台	オープン

*ACアダプタ別売 (DCターミナルブロック用) 商品コード:154-EW-009 商品名:EX41136042 ACアダプタ 動作温度 -40~+75°C 36W 3A 先バラ端子

*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード:154-EW-001 商品名:EX41136041 ACアダプタ 動作温度:-40~+75°C 36W 3A DC Jack

5. AC/DC コンバータ:ニプロン製品/DINレール取付可能/動作温度:-20~+60°C/入力AC 100V, 出力DC 24V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	154-NP-001	OZ-030-24-J00 AC/DCコンバータ	筐体付き、DINレール取付可能	台	¥15,000

6. 産業用ACアダプタ

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	154-EW-001	EX41136041 ACアダプタ	DCジャック対応, 動作温度:-40~+75°C, 入力AC 100~240V, 出力DC 12V 3A	個	¥10,000
2	154-EW-009	EX41136042 ACアダプタ	ターミナルブロック対応, 動作温度:-40~+75°C, 入力AC 100~240V, 出力DC 12V 3A	個	¥10,000
3	154-CN-016	TRG1505-V ACアダプタ	DCプラグ対応, 動作温度:-20~+60°C, 入力AC 100V, 出力DC 5V 2A デレーティング率・温度:40%・40~60°C	個	¥5,000

7. AC/DC コンバータ:自社製品

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	163-SA-001	PS-48SD2-W 直流電源ユニット	瞬停対応産業用直流電源ユニット 瞬停対応 (動作温度:-30~+80°C, 入力AC 85~130V or AC 180~260V, 出力DC 48V 2A)	台	オープン
				台	オープン
2	164-SA-001	CU-48SD7050-W 瞬停用蓄電ユニット	産業用蓄電ユニット(動作温度:-30~+80°C, 入力DC 220~360V) ※PS-48SD2-W専用	台	オープン
				台	オープン
3	154-SA-001	壁面取付金具	電源・蓄電ユニット用 壁面取付金具 * PS-48SD2-WとCU-48SD7050-W共通の取付金具 ※DINレール取付金具と併用不可	個	オープン
				個	オープン

注1:記載の価格は税別価格となります。