

## ハイテクインター 製品価格表 (産業用 PoE イーサネットスイッチ)

### 1. EtherWAN社製／管理機能無し(アンマネージド)／動作温度:-10～+60℃ DC Jack (ACアダプタ差込) : 出力DC 48V / DCターミナルブロック: DC 48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	141-EW-005	EX38050A-00B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 10/100BASE-TX x1ポート	台	¥45,000
2	141-EW-008	EX38041A-10B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (マルチモード, SC2芯, 2km)	台	¥55,000
3	141-EW-009	EX38041A-A0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, SC2芯, 20km)	台	¥58,000
4	141-EW-010	EX38041A-B0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, SC2芯, 40km)	台	¥60,000
5	141-EW-011	EX38041A-P0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SC1芯, 20km)	台	¥58,000
6	141-EW-012	EX38041A-Q0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SC1芯, 20km)	台	¥59,000

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-008 商品名: TRG70A480 ACアダプタ 動作温度: -20～+60℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 1.5A

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-014 商品名: TRG150A480 ACアダプタ 動作温度: 0～+65℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 3.13A

### 2. EtherWAN社製／管理機能無し(アンマネージド)／動作温度:-40～+75℃ DC Jack (ACアダプタ差込) : 出力DC 48V / DCターミナルブロック: DC 48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	141-EW-004	EX48050A-00B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 10/100BASE-TX x1ポート	台	¥55,000
2	141-EW-013	EX48041A-10B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (マルチモード, SC2芯, 2km)	台	¥70,000
3	141-EW-014	EX48041A-A0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, SC2芯, 20km)	台	¥72,000
4	141-EW-015	EX48041A-B0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, SC2芯, 40km)	台	¥75,000
5	141-EW-016	EX48041A-P0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SC1芯, 20km)	台	¥71,000
6	141-EW-017	EX48041A-Q0B	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 100BASE-FX x1ポート (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SC1芯, 20km)	台	¥72,000

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-008 商品名: TRG70A480 ACアダプタ 動作温度: -20～+60℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 1.5A

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-014 商品名: TRG150A480 ACアダプタ 動作温度: 0～+65℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 3.13A

### 3. EtherWAN製／管理機能有り(マネージド)／動作温度 -40～+75℃ DCターミナルブロック: DC 47-55V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	141-EW-018	EX74062-0VT	RJ-45 (10/100BASE-TX) x6ポート Combo (10/100/1000BASE-T) x2ポート Combo (1000BASE-SX/LX/BX, SFP) x2ポート	台	¥115,000
2	141-EW-003	EX74162-0VT	RJ-45 (10/100BASE-TX, PoE) x4ポート RJ-45 (10/100BASE-TX) x2ポート Combo (10/100/1000BASE-T) x2ポート Combo (1000BASE-SX/LX/BX, SFP) x2ポート	台	¥120,000
3	141-EW-019	EX74262-0VT	RJ-45 (10/100BASE-TX, PoE High Power) x4ポート RJ-45 (10/100BASE-TX) x2ポート Combo (10/100/1000BASE-T) x2ポート Combo (1000BASE-SX/LX/BX, SFP) x2ポート	台	¥125,000

\*SFPモジュール別売(シート「SFP」参照)

### 4. ハイテクインター製／管理機能有り(マネージド)／動作温度 -40～+75℃ DC Jack (ACアダプタ差込) : 出力DC 48V / DCターミナルブロック: DC 48V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	141-HY-005	X4312sc2A-p4	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 1000BASE-LX x2ポート (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SC1芯, 20km)	台	オープン
2	141-HY-006	X4312sc2B-p4	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 1000BASE-LX x2ポート (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SC1芯, 20km)	台	オープン
3	141-HY-007	X4312sc2-p4	10/100BASE-TX, PoE x4ポート 1000BASE-LX x2ポート (シングルモード, TX:1310nm, SC2芯, 20km)	台	オープン
4	141-HY-014	X4312sc2C-p8	10/100BASE-TX, PoE x8ポート 1000BASE-LX x1ポート (シングルモード, TX:1310nm, RX:1550nm, SC1芯, 20km) 1000BASE-LX x1ポート (シングルモード, TX:1550nm, RX:1310nm, SC1芯, 20km)	台	オープン

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-008 商品名: TRG70A480 ACアダプタ 動作温度: -20～+60℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 1.5A

\*ACアダプタ別売 (DC Jack用) 商品コード: 154-CN-014 商品名: TRG150A480 ACアダプタ 動作温度: 0～+65℃ 入力AC 100～240V 出力DC 48V 3.13A

5. KTI製/管理機能有り(マネージド)/動作温度 -20~+60℃  
DCターミナルブロック:DC 44-54V

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	141-KI-001	KGD-802-P	RJ-45 (10/100/1000BASE-T, PoE) x4ポート RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x2ポート Combo (10/100/1000BASE-T) x2ポート Combo (1000BASE-SX/LX/BX, SFP) x2ポート	台	¥120,000

\*SFPモジュール別売(シート「SFP」参照)

6. ACアダプタ

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	154-CN-008	TRG70A480 ACアダプタ	ターミナルブロック対応, 動作温度: -20~+60℃, 入力AC 100~240V, 出力DC 48V 1.5A	個	¥10,000
2	154-CN-014	TRG150A480 ACアダプタ	ターミナルブロック対応, 動作温度: 0~+65℃, 入力AC 100~240V, 出力DC 48V 3.13A	個	¥20,000
3	154-HY-007	AP0482-48 ACアダプタ	産業用ACアダプタ, 動作温度: -20~+65℃, 出力DC 48V 1.1A	個	¥12,000

7. AC/DC コンバータ (自社製品)

	商品コード	商品名	詳細	単位	標準価格
1	163-SA-001	PS-48SD2-W 直流電源ユニット	瞬停対応産業用直流電源ユニット 瞬停対応 (動作温度: -30~+80℃, 入力AC 85~130V or AC 180~260V, 出力DC 48V 2A)	台	オープン
				台	オープン
2	164-SA-001	CU-48SD7050-W 瞬停用蓄電ユニット	産業用蓄電ユニット (動作温度: -30~+80℃, 入力DC 220~360V) ※PS-48DS2-W専用	台	オープン
				台	オープン
3	154-SA-001	壁面取付金具	電源・蓄電ユニット用 壁面取付金具 * PS-48SD2-W,とCU-48SD7050-W共通の取付金具 ※DINレール取付金具と併用不可	個	オープン
				個	オープン

注1:記載の価格は税別価格となります。