

製品仕様比較

・モデム本体

		旧モデル	新モデル
製品型番		LLM-336S.Eth/Vr2 (HW Rev.2-2)	LLM-336S.Eth/Vr2 (HW Rev.2-3)
商品コード		131-ML-006	131-ML-007
伝送方式		ITU-T V.34	ITU-T V.34
最大伝送速度		33.6kbps	33.6kbps
使用周波数帯域		0.3~3.4kHz	0.3~3.4kHz
最大フレーム長		1536byte	1536byte
管理機能		DIPスイッチ	DIPスイッチ
インタフェース	Line	RJ-11 x1	RJ-11 x1
	LAN	10/100BASE-TX x1	10/100BASE-TX x1
寸法		(W)129 x (H)29 x (D) 243 mm (突起部含まず)	(W)129 x (H)29 x (D) 243 mm (突起部含まず)
重量		975g (本体のみ)	975g (本体のみ)
電源		AC 100 ~ 240V、 50/60Hz	AC 100 ~ 240V、 50/60Hz
消費電力		4.4W	3.6W
動作温度		-25~+60℃	-25~+60℃
湿度条件		5~95%RH (結露なきこと)	5~95%RH (結露なきこと)
規格・認定		VCCI classA、PSE、RoHS 技術基準適合認定(認定番号:D10-0170001)	VCCI classA、PSE、RoHS 技術基準適合認定(認定番号:D10-0170001)
製品保証期間		1年間	1年間
付属品		RJ-11ツイストペアケーブル(LINE用) x1 ACアダプタ x1 ローゼット(MJ-4S) x1 ゴム足 x4	RJ-11ツイストペアケーブル(LINE用) x1 ACアダプタ x1 ローゼット(MJ-4S) x1 ゴム足 x4

・付属ACアダプタ

製品型番	FW7333S/24	TRG1524-A-62E13
入力電圧	AC100~240V	AC100~240V
出力電圧	DC24V	DC24V
最大出力電流	330mA	630mA
動作温度	0~40℃	-20~60℃
湿度条件	10~90%RH (結露無きこと)	0~93%RH (結露なきこと)
重量	105g	140g
寸法	77(W) x 30(H) x 45(D) mm (突起部含まず)	72(W) x 35(H) x 52(D) mm (突起部含まず)