

製品名	ABiLINX 2515	ABiLINX 2515A	
伝送方式	SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004)	SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004)	
伝送速度	192Kbps～15.296Mbps	192Kbps～15.296Mbps	
インタフェース	LAN	RJ-45 10/100BASE-TX x1ポート	RJ-45 10/100BASE-TX x4ポート
	LINE	RJ-45 x1ポート	RJ-45 x1ポート
	CONSOLE	RS232 female x1ポート	RS232 female x1ポート
寸法	(W)190 × (H)33 × (D)145 mm (突起部含まず)	(W)190 × (H)33 × (D)145 mm (突起部含まず)	
重量	348g (本体のみ)	360g (本体のみ)	
電源 (ACアダプタ)	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	9W (最大)	9W (最大)	
動作温度	0～45℃	0～45℃	
動作湿度	0%～95%RH (結露なきこと)	0%～95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-10～70℃	-10～70℃	
保存湿度	0%～95%RH (結露なきこと)	0%～95%RH (結露なきこと)	
認定	VCCI classB、RoHS	CE、FCC Part 15 Class B、VCCI classB、EN60950、RoHS	
付属品	AC アダプタ RJ11-RJ45 変換ケーブル	AC アダプタ RJ11-RJ45 変換ケーブル	

※赤字が変更箇所となります。