

# MaxiiCopper Vi2400 Series 【オプション製品】 同軸→電話線変換コネクタ Vi0030



Vi0030は、MaxiiCopper 2400シリーズ（同軸ケーブルPoE延長装置）に接続することで、最長300mまで電話線でのPoE延長が可能になる、同軸→電話線変換コネクタです。軽量・コンパクト設計で、設置場所を選びません。電話線を使用して、低価格で300mまでPoE延長したい方に最適です。



製品外観図

同軸ポート



ターミナルブロック



## ○給電距離性能

入力	距離	100m	200m	300m
IEEE802.3at (最大30W給電)	リンク速度*1	10Mbps	10Mbps	10Mbps
	給電電力	15.4W	15.4W	8W

※ICT0.5mmケーブル/TR30P-560-03 PoEインジェクタ使用

※上記の値は、弊社環境による測定値です。お客様の環境下での性能を保証するものではありません。伝送距離は使用するPoE機器やケーブルなどの環境によって変わりますので、ご使用の際は実環境で事前検証されることを推奨いたします。

※1 Vi0030をご使用の際は、Vi2401, Vi2404, Vi2408, Vi2416のリンク速度を10Mbpsに設定してください。100Mbpsではご使用になれません。

## 製品仕様

製品名	Vi0030
商品コード	176-VG-001
使用周波数帯域	0~100MHz
インタフェース	BNC オス
	ターミナルブロック
適合製品	インピーダンス:75Ω 使用可能電線範囲:AWG16~28 Vi2401, Vi2404, Vi2408, Vi2416
寸法	(W)32 x (H)14 x (D)14 mm (突起部含まず)
重量	15g
動作温度	-40~+75℃
動作湿度	0~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+85℃
認定	RoHS, CE
製品保証期間	3年間