セキュリティロック付き LAN ケーブル

HYTEC INTER Co.,Ltd.

LAN ポートに差し込んだケーブルをしっかりロック！
抜け防止・セキュリティ強化 に最適



スイッチングハブでは
ネットワーク設計者以外の
ポート変更防止に

ネットワークカメラなどの
大切な接続には物理的な
セキュリティの強化として

パソコンのケーブル抜け防止に



サーバなどへのケーブル配線は
接続間違いを防止

製品概要

セキュリティロック付き LAN ケーブルは、独自のロック機構により LAN ポートに差し込んだケーブルのラッチ（爪）部を固定し、不意の脱落やいたずらによる事故を防ぎます。

またケーブルは Cat6※に対応しており、高品質・高性能で、あらゆる環境でご利用いただけます。

社内ネットワークやマシンルームでの使用、
また、接続機器ではネットワークカメラやパソコン、
プリンタなどの接続において、いたずら防止、
抜け防止に最適です。

※コネクタセットは Cat5e 対応・Cat6 対応の 2 タイプがございます。

特　徴

- Cat6 に準拠した高品質ケーブルを使用
- キーロックによりラッチ部をしっかりロック
- 簡単 2 ステップでロック解除可能
- 複数のケーブル長をご用意
  （1m / 2m / 3m / 5m / 10m）
- ロック機構は両端をご用意
- ロック機構コネクタセットだけの販売も可能
  （Cat5e 対応・Cat6 対応の 2 タイプ）

ロック前の状態です。

ロック機構は大変スリムで、干渉の心配もありません。

ロック状態です。

キーロックによりラッチ（爪）部分が押せなくなり、
ポートからの抜けを防止します。

ロックの解除には専用キーが必要です。

専用キーは全てのキーロックで共通です。
付属部分はキーホルダーとストラップからお選びいただけます。

ロックの解除は簡単に行えます。

専用キーをキーロックへ差し込み、
そのまま引き抜くだけでロックは解除できます。

ロック部のみをご購入いただくことも可能です。
［カラー］ Cat5e：赤 / 青　Cat6：黒



抜け防止・いたずら防止により、物理的な
セキュリティの向上に役立ちます。

【製品仕様】

製品名	セキュリティロック付き LAN ケーブル				
商品コード	152-SS-002	152-SS-003	152-SS-004	152-SS-005	152-SS-006
ケーブル長	1m	2m	3m	5m	10m
規格	カテゴリー 6 ケーブル（撚り線）/ 8 極 8 芯				
コネクタ	両端セキュリティ RJ-45 付（ロック付き <---> ロック付き）				
外径	シース外径：φ6.0mm ／導体 24AWG （φ0.5mm）				
カラー	ケーブル：白／プラグ部：クリア／ロック部：黒				
認定	RoHS				

製品名	セキュリティロック Cat5e コネクタセット（赤）	セキュリティロック Cat5e コネクタセット（青）	セキュリティロック Cat6 コネクタセット（黒）
商品コード	154-SS-001	154-SS-002	154-SS-009
規格	カテゴリー 5e		カテゴリー 6
コネクタ	RJ-45　単線 / 撚り線共用		
	金メッキ（1.27μm）		
適合ケーブル	電線径：AWG26（φ0.4mm）～ AWG24（φ0.5mm）		
	絶縁体径：φ0.8mm ～φ1.0mm		φ0.98mm ～φ1.05mm
	カバー径：φ5.0mm ～φ6.3mm		
素材 材質 / 難燃性	プラグ：耐衝撃ポリカーボネート樹脂 / UL 94 V-2		
	ブーツ：ポリ塩化ビニル樹脂（ハウジング部）/ UL 94 V-2 ポリカーボネート樹脂（ロック部）/ UL 94 V-2		
	キーロック：耐衝撃ポリカーボネート樹脂 / UL 94 V-2		
カラー	プラグ部：クリア		
	ロック部：赤	ロック部：青	ロック部：黒
認定	RoHS		

製品名	セキュリティロック 専用キー	
商品コード	154-SS-003	154-SS-004
素材	耐衝撃ポリカーボネート樹脂 / UL 94 V-2	
カラー	黒	
付属品	キーホルダー	ストラップ
認定	RoHS	

【推奨品】

製品名	圧着工具
製品型番	HTL2182R

- 片端セキュリティ RJ-45 付は受注生産品 100 本～での販売となります。
- LAN ポートへのケーブル挿入時には、必ずロックが解除状態であることを確認してください。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログの内容は予告なく変更されることがあります。

HYTEC INTER Co.,Ltd.

ハイテクインター株式会社
HYTEC INTER Co., Ltd.

〒151-0053
東京都渋谷区代々木 3-28-6 いちご西参道ビル 3F
TEL：03-5334-5260　FAX：03-5334-3688
URL：www.hytec.co.jp

#20230724