

フルHD対応マルチベンダーデコーダ MBoxMINI



- ▶ 24時間×365日連続稼動可能
- IPカメラ・エンコーダの映像・音声ストリームをHDMI/NTSC出力
- AXIS/Canon/Fujitsu/HITACHI/
 JVC KENWOOD/Nimbus/Panasonic/
 SONY/Hanwha (Samsung)
 各社映像伝送装置(ユニキャスト/マルチキャスト)に対応
- テロップ表示可能(英数字/カタカナ/漢字/記号)
 *表示位置選択可能
- ▶ 国土交通省仕様(MPEG-2 TS) についてはお問い合わせください

製品仕様

製品名		MBoxMINI
商品コード		196-HY-009
映像	出力	HDMI/NTSC(φ3.5mmミニプラグ)
	コーデック	MPEG-4/H.264/MJPEG
音声	出力	HDMI/アナログ(φ3.5mmミニプラグ)
	コーデック	AAC/MP3
ネットワーク	LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	プロトコル	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP マルチキャスト対応
インタフェース	Ethernet	RJ-45 10 / 100BASE-TX x1ポート
	USB	USB2.0 x4ポート
	HDMI	HDMI x1ポート
	φ3.5mmミニプラグ	φ3.5mmミニプラグ x1ポート
寸法		(W) 98.5 x(H) 100 x(D) 35mm (突起部含まず)
重量		約320g(本体のみ)
電源		100V~240V 0.7A
動作温度		本体:-10~+55℃/ACアダプタ:-20~+60℃
動作湿度		20~90%RH(結露なきこと)
製品保証期間		1年間
付属品		■ACアダプタ x1 ■スタートアップガイド x1

接続構成例(1)

シンプルな監視システムを構築できます - 各社IPカメラの映像を簡単にモニタへ表示可能-IPカメラ MBoxMINI HDMI/NTSC モニタ

接続構成例②

IPアナログコンバータとしても使用できます

- 既存DVRをそのまま活かし、アナログカメラからIPカメラにリプレースー



IPカメラのストリームをアナログ信号へ変換し、出力することが可能です。

複数のIPカメラ映像を複数拠点で同時に表示

各社IPカメラ (ユニキャスト/マルチキャスト)















駅構内モニタ (マルチキャスト)





管理センター内モニタ (マルチキャスト)






支社内モニタ (ユニキャスト)



※他社製品との組み合わせでの運用をご検討のお客様には、事前検証を推奨しております。他社製品との接続では、通信が途切れるなど、様々な問題が発生する可能性があります。 また、弊社推奨の製品以外での接続はサポートしておりません。

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご用命ください。



正しく安全にお使いいただくために、 ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での 距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、 当社は一切の責任を負いません
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性が ある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に 機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けする サービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を 修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00 代替機発送日(目安):1~2営業日

20570-060030



ハイテクインター株式会社

INTER 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F http://www.hytec.co.jp



FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp



2 0570-060030(カスタマーサポート) E-mail:support@hytec.co.jp

#20210831