

<製品仕様比較>

製品名	Propeller 2	DLB Propeller 2
無線LAN インタフェース	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
有線LAN インタフェース	RJ-45(10/100BASE-TX) x1ポート ・10/100BASE-TX Full/Half duplexの自動検出 ・オートMDI/MDI-X機能	RJ-45(10/100BASE-TX) x1ポート ・10/100BASE-TX Full/Half duplexの自動検出 ・オートMDI/MDI-X機能
アンテナタイプ	指向性パネルアンテナ x2(MIMO)	指向性パネルアンテナ x2(MIMO)
利得	2.4GHz帯: 11 dBi	2.4GHz帯: 11 dBi
セキュリティ	WEP、WPA/WPA2 Personal、WPA/WPA2 Enterprise	WEP/WPA/WPA2 Personal、WPA/WPA2 Enterprise
プロトコル	DHCP、NTP、SNMP v1/v2c/v3、PPPoE、HTTP、HTTPS	DHCP、NTP、SNMP v1/v2c/v3、PPPoE、HTTP、HTTPS
変調技術	DSSS、OFDM	DSSS、OFDM
変調方式	DSSS: CCK、DQPSK、DBPSK OFDM: 16/64QAM、QPSK、BPSK	DSSS: CCK、DQPSK、DBPSK OFDM: 16/64QAM、QPSK、BPSK
周波数帯	2.412 - 2.472GHz	2.412 - 2.472GHz
最大通信速度	802.11b: 11Mbps	802.11b: 11Mbps
	802.11g: 54Mbps	802.11g: 54Mbps
	802.11n: 300Mbps	802.11n: 300Mbps
チャンネル数	最大13チャンネル	最大13チャンネル
SSID登録数	8	8
無線動作モード	AP、Repeater、Station	Access Point、Station
iPoll機能	iPoll 2	iPoll 2、iPoll 3
最大送信出力	10dBm	9dBm
受信感度	-74dBm	-76dBm
管理機能	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS
電源	AC 100~240V 50/60Hz(ACアダプタ) ※付属の専用ACアダプタをご使用ください	AC 100~240V 50/60Hz(PoEアダプタ) ※付属の専用PoEアダプタをご使用ください
最大消費電力	3.96W(最大)	4.5W(最大)
動作温度	-40 ~ +65℃	-40 ~ +65℃
動作湿度	0 ~ 90%(結露なきこと)	0 ~ 90%(結露なきこと)
保存温度	-40 ~ +65℃	-40 ~ +65℃
保存湿度	0 ~ 90%(結露なきこと)	0 ~ 90%(結露なきこと)
寸法	(W)175mm x (D)65mm x (H)31mm(突起部含まず)	(W)175mm x (D)65mm x (H)31mm(突起部含まず)
重量	94g(本体のみ)	94g(本体のみ)
取り付け方法	壁面マウント、支柱マウント	壁面マウント、支柱マウント
防水・防塵性能	IP55	IP55
認定	TELEC(認定番号: 204-480002) VCCI classB、FCC、CE Marking、RoHS	TELEC(認定番号: 206-000526) VCCI classB、FCC、CE Marking、RoHS
製品保証期間	1年間	1年間
付属品	挿入ブラケット、設置用ブラケット 結束バンド(7.6mm x 300mm) 専用PoEアダプタ、AC電源ケーブル 壁設置用ねじ(M3.5 x 32) & アンカー	挿入ブラケット、設置用ブラケット 結束バンド(7.6mm x 300mm) 専用PoEアダプタ、AC電源ケーブル 壁設置用ねじ(M3.5 x 32) & アンカー

備考: 各種設定および各種ステータス表示用のブラウザ画面(GUI)構成はPropeller 2とDLB Propeller 2では異なります。