

GbE対応PoEイーサネットスイッチ ECS2100-10P

LANを8ポート、SFPを2ポート搭載したPoEウェブスマートスイッチです。
全ポートギガビット対応で、様々な管理機能を搭載しています。

【主な特徴】

- ・全ポートギガビット対応
- ・VLAN対応
- ・様々な管理機能を搭載



製品仕様

製品名	ECS2100-10P	
商品コード	113-EG-014	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (SFP) 1000BASE-ZX (Cisco Systems SFP) IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1d STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af/at Power over Ethernet	
スイッチング容量	20Gbps	
MACアドレス登録数	8K	
最大フレーム長	10Kbytes (VLAN Tag含む)	
管理機能	Console、SNMPv1,v2c,v3、TELNET、SSH、HTTP、SSL	
インタフェース	■RJ-45 x8ポート ・10/100/1000BASE-T PoE (Power over Ethernet) ■SFP x2ポート ・1000BASE-SX/LX/ZX ■コンソール x1ポート	
寸法	(W)330 x (H)42 x (D)204 mm (突起部含まず)	
重量	2.4kg	
電源	AC90~264V 50/60Hz 2A	
消費電力	PoE未使用時	35W(最大)
	PoE使用時	160W(最大)
PoE	給電方式	Alternative A
	最大給電電力	30W(1ポートあたり)、125W(装置全体)
動作温度	0~+50°C	
動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)	
保存温度	-40~+70°C	
認定	WEEE, RoHS, CSA/CUS (CSA 22.2. NO 60950-1 & UL60950-1) CB (IEC60950-1), FCC Class A, EN 61000-3-2/3 EN55022 (CISPR 22) Class A, VCCI Class A	
MTBF	865,820時間(約98.8年)	
付属品	■電源ケーブル x1 ■ゴム足 x4 ■19インチラックマウントキット x1	



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<http://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL: 03-5334-5260

FAX: 03-5334-3688

E-mail: info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL: 0570-060030 (カスタマーサポート)

E-mail: support@hytec.co.jp