

## GbE対応PoEイーサネットスイッチ ECS2100-28PP

LANを24ポート、SFPを4ポート搭載したPoEウェブスマートスイッチです。  
全ポートギガビット対応で、様々な管理機能を搭載しています。

### 【主な特徴】

- ・全ポートギガビット対応
- ・VLAN対応
- ・様々な管理機能を搭載



### 製品仕様

製品名	ECS2100-28PP	
商品コード	113-EG-018	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX(SFP) 1000BASE-ZX(Cisco Systems SFP) IEEE 802.3af/at Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol(LACP) IEEE 802.1d STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1Q VLAN	
スイッチング容量	56Gbps	
MACアドレス登録数	8K	
最大フレーム長	10Kbytes(VLAN Tag含む)	
管理機能	Console、SNMPv1,v2c,v3、TELNET、SSH、HTTP、SSL	
インタフェース	■RJ-45 x24ポート 10/100/1000BASE-T PoE(Power over Ethernet) ■SFP x4ポート 1000BASE-SX/LX/ZX ■コンソール x1ポート	
寸法	(W)440 x(H)44 x(D)220 mm(突起部含まず)	
重量	3.1kg	
電源	AC 100-240V, 50-60Hz	
消費電力	PoE未使用時	120W(最大)
	PoE使用時	490W(最大)
PoE	給電方式	Alternative A
	最大給電電力	30W(1ポートあたり)、370W(装置全体)
動作温度	0~40°C	
動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)	
保存温度	-40~+70°C	
認定	WEEE, RoHS, CSA/CUS(CSA 22.2. NO 60950-1 & UL60950-1) CB(IEC60950-1), FCC Class A, EN 61000-3-2/3 EN55022(CISPR 22) Class A, VCCI Class A	
付属品	■電源ケーブル x1 ■ゴム足 x4 ■19インチラックマウントキット x1	



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様の  
お問い合わせ

TEL: 03-5334-5260

FAX: 03-5334-3688

E-mail: info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な  
お問い合わせ

TEL: 0570-060030(カスタマーサポート)

E-mail: support@hytec.co.jp