

# GbE対応ウェブスマートスイッチ ECS2100シリーズ



ECS2100-10T



ECS2100-28T



ECS2100-10P



ECS2100-28P



ECS2100-28PP

※ECS2100-10P/28P/28PPが対象

製品名		ECS2100-10T	ECS2100-28T	ECS2100-10P	ECS2100-28P	ECS2100-28PP
商品コード		113-EG-017	113-EG-015	113-EG-014	113-EG-016	113-EG-018
インタフェース	RJ-45 10/100/1000	8	24	8	24	24
	SFPポート	2	4	2	4	4
	PoE対応ポート	—	—	8	24	24
	コンソールポート	1	1	1	1	1
性能	スイッチング容量	20Gbps	56Gbps	20Gbps	56Gbps	56Gbps
	パケットバッファ	4.1Mbit	4.1Mbit	4.1Mbit	4.1Mbit	4.1Mbit
	MACアドレス登録数	8K	8K	8K	8K	8K
	最大フレーム長	10Kbyte	10Kbyte	10Kbyte	10Kbyte	10Kbyte
機能	VLAN	○	○	○	○	○
	IGMP Snooping	○	○	○	○	○
	STP/RSTP/MSTP	○	○	○	○	○
	LACP	○	○	○	○	○
PoE	802.3af/at	—	—	○	○	○
	最大給電電力	—	—	30W(1ポートあたり) 125W(装置全体)	30W(1ポートあたり) 200W(装置全体)	30W(1ポートあたり) 370W(装置全体)
電源	入力	AC 100-240V,50-60Hz	AC 100-240V,50-60Hz	AC 100-240V,50-60Hz	AC 100-240V,50-60Hz	AC 100-240V,50-60Hz
	消費電力	8W(最大)	20W(最大)	35W(最大)	60W(最大)	120W(最大)
	消費電力(PoE使用時)	—	—	160W(最大)	260W(最大)	490W(最大)
本体	寸法	(W)196 x(H)36 x(D)117mm (突起部含まず)	(W)440 x(H)44 x(D)220mm (突起部含まず)	(W)330 x(H)42 x(D)204mm (突起部含まず)	(W)440 x(H)44 x(D)220mm (突起部含まず)	(W)440 x(H)44 x(D)220mm (突起部含まず)
	重量	816g	2.2kg	2.4kg	2.8kg	3.1kg
	動作温度	0~50℃	0~50℃	0~40℃	0~50℃	0~45℃
	動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)
	保存温度	-40~+70℃	-40~+70℃	-40~+70℃	-40~+70℃	-40~+70℃
	保存湿度	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(結露なきこと)
認定	WEEE, RoHS, CSA/SUS(CSA 22.2. NO 60950-1 & UL60950-1), CB(IEC60950-1), FCC Class A, EN 61000-3-2/3, EN55022(CISPR 22) Class A, VCCI Class A					
付属品	ゴム足 x4, 19インチラックマウントキット x1, 電源ケーブル x1					
製品保証期間	1年間					

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載の内容は、予告無く変更される場合があります。



ハイテックインター株式会社  
〒151-0053  
東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F  
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先 TEL:03-5334-5260(営業)  
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp  
機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先 0570-060030(カスタマーサポート)  
E-mail:support@hytec.co.jp