

製品仕様比較

製品名	NV-700L	ABiLINX 1101
伝送方式	ITU-T G.993.2 (VDSL2)	ITU-T G.993.2 (VDSL2)
伝送速度	上り最大100Mbps & 下り最大100Mbps	上り最大100Mbps & 下り最大100Mbps
最大フレーム長	1522byte	1536byte
管理機能	HTTP	○
	Telnet	○
	SNMP	×
VLAN	×	○
メディアサーバ機能	○	×
Sambaサーバ機能	○	×
IGMP Snooping	△(現在のファームウェアでは×、今後サポートの可能性)	×
QoS	△(現在のファームウェアでは×、今後サポートの可能性)	×
インタフェース	LANポート RJ-45 10/100BASE-TX x4	LANポート RJ-45 10/100BASE-TX x4
	Phoneポート RJ-11 x1	Phoneポート RJ-11 x1
	LINE(DSL)ポート RJ-11 x1 または LINEターミナルブロック x1	LINE(DSL)ポート RJ-11 x1
	USBポート x1	-
最大消費電力	4.4W	9.4W
動作温度	0~50°C	0~40°C
動作湿度	10~90%RH (結露なきこと)	20~90%RH (結露なきこと)
保存温度	-20~+70°C	-20~+70°C
保存湿度	10~90%RH (結露なきこと)	20~90%RH (結露なきこと)
規格・認定	VCCI Class A、FCC part 15 Class A、CE Marking、RoHS	VCCI Class A、RoHS
製品保証期間	2年間	1年間