

管理機能付きVDSL2構内ブリッジモデム NV-700L

既存のメタル線(電話線)を利用して、双方向最大100MbpsでのLAN延長を実現可能なVDSLモデムです。前面パネルにはリンク状態を確認可能なLEDを装備しており、設定によってMaster(親機)/Slave(子機)を切り替えることができます。

【主な特徴】

- ・通信速度 双方向最大100Mbps
- ・WEBブラウザによるリモート管理機能



製品仕様

製品名	NV-700L
商品コード	121-NS-028
伝送方式	ITU-T G.993.2 (VDSL2)
伝送速度	双方向最大100Mbps
使用周波数帯域	25kHz～30MHz
最大フレーム長	1522byte
管理機能	HTTP(Webブラウザ)
インタフェース	■LANポート RJ-45(10/100BASE-TX) x4ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
	■Phoneポート RJ-11 x1ポート
	■LINE(DSL)ポート RJ-11 x1ポート または LINEターミナルブロック x1ポート
	■USBポート x1ポート
寸法	(W)184 x(H)39 x(D)146 mm(突起部含まず)
重量	400g
電源	DC12V
消費電力	4.4W(最大)
動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20～+70℃
規格・認定	VCCI Class A, FCC part 15 Class A, CE Marking, RoHS
付属品	■ACアダプタ x1 ■RJ-11ケーブル x1 ■フェラライトコア(DSL用) x1



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL: 03-5334-5260
FAX: 03-5334-3688
E-mail: info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL: 0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail: support@hytec.co.jp