

## GPS Time Server機能搭載 LTEルータ HWL-2501-DS

3GPP仕様に準拠した4G LTEセルラールータです。  
LANポートが3個あり、IPカメラ、NVRなどと接続しながらPC接続し、種々の操作が可能です。  
遠隔からデジタルI/Oのオン/オフ、接続したNVRの電源操作が可能です。  
WANポートはLANポートに変換可能です。



### 【主な特徴】

- ・-20~+60°Cの広い動作温度に対応
- ・GPS Time Serverの機能あり
- ・遠隔からデジタルI/Oのオン、オフが可能

### 製品仕様

製品名	HWL-2501-DS
商品コード	189-HY-002
対応バンド	FDD LTE: B1/B3/B8/B18/B19/B26 TDD LTE: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19
カテゴリ	LTE Cat4
インタフェース	2xSIM Card Slots 3xLAN 10/100 Mbps Ethernet ports 1xWAN 10/100 Mbps Ethernet port 1xConsole RS-232C (DB9) 2xSMA コネクタ(LTE アンテナ) 1xGPS アンテナ(オプション) 1xRS-485 (D+/D-) 1xRS-232C (TXD/RXD) 2xD1, 1xDO (Alarm +/-) PWR V+ / V-
対応SIMカード	標準 SIM
アンテナ部	外付け Main/AUX MIMO (受信のみ)、GPS
LED表示	System, VPN, SIM (1/2), RSSI (H/L): 全て緑
防水	なし
電源	DC10~32V
消費電力	7W(最大)
動作温度	-20~+60°C
保存温度	-30~+80°C
相対湿度	0~95%(結露なきこと)
寸法	(W)110 x(H)60 x(D)106 mm(突起部含まず)
重量	400g以下
認定	工事設計認証番号: 211-161102 JATE: AD160016211 VCCI(TBD)
製品保証期間	1年間
付属品	■アンテナ x2個 ■GPSアンテナ x1個 ■DINレールキット x1個



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL: 03-5334-5260

FAX: 03-5334-3688

E-mail: [info@hytec.co.jp](mailto:info@hytec.co.jp)

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL: 0570-060030(カスタマーサポート)

E-mail: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)