


Large commercial facilities (Outlet mall, Large department stores, etc.) / Newly established / Old apartment / Hotel / The office / Airport / Factory / Power plant / Station grounds / On campus / Hospital / Railway / Underground walkway space / Amusement park / Theme park / Underground carpark / River / Shopping street / In the forest



電源アダプタ ラインアップ

5V AC アダプタ



■動作温度-20 ～+ 60℃

製品名	TRG1505-A-23E13	TRG1505-A-26E13
商品コード	154-CN-016	154-CN-023
出力電流	2A	2A
DC プラグ形状	5.5 × 2.1 × 9.5 mm	5.5 × 2.5 × 9.5 mm

12V AC アダプタ



■動作温度-20 ～+ 60℃

製品名	TRG1512-A-24E13	TRG1512-A-26E13	TRG1512-A-62E13
商品コード	154-CN-015	154-CN-026	154-CN-019
出力電流	1A	1A	1A
DC プラグ形状	5.5 × 2.1 × 9.5 mm	5.5 × 2.5 × 9.5 mm	先バラ

24V AC アダプタ



■動作温度-20 ～+ 60℃

製品名	TRG1524-A-23E13	TRG1524-A-62E13
商品コード	154-CN-021	154-CN-022
出力電流	0.63A	0.63A
DC プラグ形状	5.5 × 2.1 × 9.5 mm	先バラ

56V AC アダプタ



■動作温度-20 ～+ 60℃

製品名	産業用 AC/DC コンバータ 200W 56V 出力
商品コード	166-HY-001
出力電流	3.6A
DC プラグ形状	コネクタ仕様

※昇圧電力スイッチのみPoE+としてご使用可能
※産業用AC/DCコンバータ 48V 200W仕様もあり

48V AC アダプタ



■動作温度-20 ～+ 60℃

製品名	TRG70A480-62E13	TRH70A480-62E13	TRH100A480-62E13	TRH100A480-1446E13	TRH150A480-62E12
商品コード	154-CN-K003	167-CN-K003	167-CN-K004	167-CN-K002	167-CN-K005
出力電流	1.5A	1.5A	2.1A	2.1A	3.13A
DC プラグ形状	先バラ	先バラ	先バラ	4pin DIN コネクタ	先バラ

アクセサリ

メカニカルロック式 HDMI ケーブル



- 耐荷重 8kgまで対応
- 抜け防止ロック搭載
- 4K 対応 HDMI ケーブル

製品名	メカニカルロック式 HDMI ケーブル
商品コード	158-RT-001/002/003
m 数	2m/5m/10m
動作温度	-40 ～+ 70℃
耐荷重量	8kg
適合コネクタ	HDMI2.0/HDMI1.4
重量	110g/215g/405g

セキュリティロック付 LAN ケーブル



- 独自のロック機構を搭載
- ケーブル抜け防止
- カテゴリ 6 (Ca6) LAN ケーブル採用

製品名	セキュリティロック付き LAN ケーブル (両端)
商品コード	152-SS-xx
m 数	1m/2m/3m/5m/10m
対応カテゴリ	Cat5e/Cat6e

ポートロックケーブル一体型/ケーブル後付け型の2種ございます。※専用キー別売


無停電電源 miniUPS OS12-5200

- 小型・軽量仕様
- 約 120 分 (50%負荷時) バックアップ
- 最大 12W 出力

製品名	無停電電源 miniUPS OS12-5200
商品コード	165-PB-002
入力 (定格電圧)	DC5 ～ 12V
出力 (W/ 定格電圧)	12W DC5/7.5/9/12V
バッテリー	リチウムイオン 18650
動作温度	0 ～ 40℃
寸法	(W) 85 × (D) 57 × (H) 42mm (突起部含まず)
重量	190g (本体のみ)



テンキーロック式セキュリティ USB メモリ 8GB



- USB メモリ 8GB(USB2.0)
- パスワード認証式
- 対応 OS : Windows、Mac OS-X、Linux、Android、Symbian、Citrix

製品名	テンキーロック式セキュリティ USB メモリ 8GB
商品コード	155-IG-002
容量	8GB
インタフェース	USB2.0 ソケット A×1
セキュリティ	暗号化方式 : ASE256bit
動作温度	0 ～ 40℃
寸法	(W) 83 × (H) 17.4 × (D) 86mm (突起部含まず)
重量	約 12g (本体のみ)

セキュリティポートロック



- 独自のロック機構を搭載
- ケーブル抜け防止
- カテゴリ 5 (Ca5) 対応

製品名	セキュリティロック コネクタセット
商品コード	154-SS-005
対応カテゴリ	Cat5e

ポートロック(鍵付き)タイプとなります。※専用キー別売

同軸 SPD HSP-BNCJJ75-V3

- 同軸ケーブル対応 SPD
- 動作温度-20 ～+ 80℃
- 最大許容電力 50W

製品名	HSP-BNCJJ75-V3
商品コード	156-HY-002
最大許容電力	50W
対応ケーブル	同軸ケーブル
コネクタ形状	BNC 型コネクタ
動作温度	-20 ～+ 80℃
寸法	(W) 62 × (H) 18 × (D) 32 mm (突起部含まず)
重量	90g

