

光メディアコンバータ



製品名	HMC-3000SFP-01	HMC-3500SFP-01	IGC-211シリーズ	MaxiiFiber Vi5001
商品コード	161-PR01-0003	161-PR01-0001	161-ET-0××	161-VG-001
100BASE	○	—	—	○
1000BASE	○	○	○	—
10GBASE	—	○	—	—
SFPポート ^{※1}	○	○	—	○
光モジュール内蔵型	—	—	○	—
管理機能	—	—	—	—
動作温度	-40～+75°C	-40～+75°C	-40～+75°C	0～70°C
コネクタ形状	LC/SC(オプションSFP)	LC(オプションSFP)	SC	LC(オプションSFP)
最大距離 ^{※2}	40km	80km	50km	20km
1芯	SM	SM	SM	—
2芯	SM/MM	SM/MM	SM/MM	SM/MM
DINレールマウント	○	○	○	—
DCジャック	—	—	DC12V	—
DC(ターミナルブロック)	DC12～60V	DC12～56V	DC12～56V	DC12V DC48V(PoE使用時)
AC電源(付属)	— ^{※3}	— ^{※3}	— ^{※3}	— ^{※3}

産業用

Media Converter

PoE++対応
管理機能付き
産業用
イーサネット
スイッチ



製品名	EL100シリーズ	EL200シリーズ	EL2211シリーズ
商品コード	161-EW-0××	161-EW-0××	161-EW-0××
100BASE	○	○	—
1000BASE	—	—	○
SFPポート ^{※1}	—	—	—
光モジュール内蔵型	○	○	○
管理機能	—	—	—
動作温度	0～45°C	0～45°C	0～50°C
コネクタ形状	ST/SC	SC	ST/SC
最大距離 ^{※2}	40km	40km	40km
1芯	—	SM/MM	SM
2芯	SM/MM	—	SM/MM
DINレールマウント	—	—	—
DCジャック	DC12V	DC12V	DC12V
DC(ターミナルブロック)	—	—	—
AC電源(付属)	○	○	○

屋内用

製品名	HES-1403BT-F1
商品コード	146-PC01-0001
100BASE	○
1000BASE	○
SFPポート ^{※1}	1
給電ポート	2
最大供給電力 ^{※4}	90W
光モジュール内蔵型	—
管理機能	○
動作温度	-40～+75°C
DINレール	○
PoE	○
PoE+	○
PoE++	○
寸法(突起部含まず)	(W)103×(H)83.2×(D)38.5mm
重量	444g
DC電源	DC48～56V
AC電源(付属)	— ^{※3}

産業用

集合型



製品名	EMC1600(メディアコンバータシャーシ)	EMC1200(EL100/EL200専用集合型)
商品コード	161-EW-021	161-EW-0××
対応機種	EL100/200/2211/2321	EL100/200(収容)
最大収容台数	16	12
メディアコンバータ内蔵型	—	○
管理機能	—	—
動作温度	0～45°C	0～45°C
寸法	(W)440×(H)90×(D)276mm(突起部含まず)	(W)440×(H)45×(D)243mm(突起部含まず)
重量	6.8kg(本体+AC電源モジュール×2個)	4.6kg(本体+AC電源モジュール×2個)
ラックマウント	○	○
DC(ターミナルブロック)	—	—
AC電源(付属)	○	○

屋内用

SM/MMモードコンバータ



製品名	HMC-110240-LC-01 光モードコンバータ 40kmタイプ
商品コード	161-HV-K012
100BASE	○
1000BASE	—
SFPポート	○
光モジュール内蔵型	SFPモジュール付属品
管理機能	—
動作温度	0～50°C
コネクタ形状	LC
最大距離	40km
2芯	SM/MM
DINレールマウント	○
DCジャック	○
DC(ターミナルブロック)	○
AC電源(付属)	○

屋内用

※1 SFPモジュール別途お問い合わせ
 ※2 各シリーズ詳細仕様ラインアップは別途お問い合わせ
 ※3 AC電源ご使用の場合、別途オプション品
 ※4 2ポート合計 最大120Wまで



屋内用 … 屋内仕様 産業用 … 広範囲動作温度 **ギガビット** … ギガビット対応 **管理** … 管理機能付