

マルチキャリア・ローカル5G対応 産業用ルータ **HW5G-3200-V2**

HW5G-3200-V2 は、産業用動作温度をサポートした小型で軽量な5G対応ルータです。

1. Dual SIM、フェイルオーバー機能対応

Ether-WAN → SIM1 → SIM2など、回線切断時にバックアップ回線に切り替え可能

2. キャリア/ローカル5Gに対応

高速・大容量・低遅延の通信を実現。ロボットの監視制御などを遠隔から操作可能

3. LAN/WAN環境にギガビットLANポート配備

デュアルSIMおよび、ギガビットLAN配備で中小規模オフィスでのネットワーク構築にも対応

4. 優れた耐久性で屋外設置に最適

広い動作温度かつ、軽量/小型筐体

※防水仕様ではありません。

5. 中小規模オフィスネットワーク構築に最適

LAN、ファイアウォール、VPN、ルーティングおよび管理機能を搭載し、お客様の環境に合わせて最適なネットワーク構築および運用管理が可能

<特徴>

- 5G/LTE対応
- Gigabit Ethernet(1000BASE-TX) x4ポート
- マルチキャリア対応
- 軽量・小型筐体
- -30～+60°Cの広い動作温度
- 外形寸法：225x25x115mm
- DC12V駆動



<構成例>



マルチキャリア・ローカル5G対応
産業用ルータ
HW5G-3200-V2

<外観図>



正面



背面



<仕様>

製品型番		HW5G-3200-V2
商品コード		189-AM03-0004
インターフェース		2x nano SIM Card Slot 3x LAN/1x LAN/WAN Gigabit Ethernet port 4x SMA (F) コネクタ (5G/LTEアンテナ) 1x USB2.0 ログストレージ用
対応SIMカード		nano SIM
搭載通信モジュール		MV31-W
セキュリティ	VPN	IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, EoGRE
	ファイアウォール	ステルスマード、IPS
管理機能		Web GUI、コマンドプロンプト、イベント通知、スケジューリング
防水		-
電源		DC12V (DCジャック)
消費電力		8.0W (最大、DC12V入力)
動作温度		-30 ~ +60°C
保存温度		-40 ~ +85°C
相対湿度		10 ~ 95% (結露なきこと)
寸法		(W)225 x (H)25 x (D)115mm (突起部含まず)
重量		750g
保証期間		1.5年間
認定		工事設計認証番号 : 003-210239 技術基準適合認定番号 : D200139003 VCCI Class A / PSE (ACアダプタ) 本体、添付品 RoHS 10 対応

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。