

8K対応 長距離型HDMIケーブル

30/50/100m

- ➔ 8K対応/遅延・減速無し
- ➔ 最大速度：48ギガビット対応
- ➔ 線が細く、配線しやすい
- ➔ 外部電源不要



概要

本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。

通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。

本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。

特徴

- ✓ 8K対応
- ✓ 30m/50m/100m 3種のラインアップ
- ✓ ハイブリット光ファイバー線使用(OM3)
- ✓ 最大伝送速度48Gbps

【一般的なHDMIケーブル利用時】



一般的な HDMI ケーブルは、約 10m 程度までしか映像伝送することができず、10m 以上の長距離伝送には、信号変換装置（エンコーダ / デコーダ）が必要なため、設定の手間や余分なコストが発生してしまう、、、

【長距離型HDMIケーブル利用時】

そこで!



「長距離型 HDMI ケーブル」であれば、電源や設定等一切不要!

HDMI ケーブルのみで最長 100m までの長距離映像伝送を実現します。

【導入例】



病院



工場内



セミナー会場

製品仕様

製品名	長距離型HDMIケーブル		
商品コード	158-SE07-0001	158-SE07-0002	158-SE07-0003
ケーブルの長さ	30m	50m	100m
型番	SHDC-9860-030	SHDC-9860-050	SHDC-9860-100
規格	HDCP2.3, EDID, VRR, CEC, HDR, eARC		
コネクタタイプ	HDMI 19 ピン Type A オス / HDMI 19 ピン Type A オス		
適合コネクタ	HDMI2.1, HDMI2.0 / HDMI1.4 (下位互換性)		
対応解像度	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kp50/60/100/120, 8Kp50/60		
ビデオ帯域幅	48Gbps (12Gbps/x4channel)		
ケーブルタイプ	ハイブリッド光ケーブル (OM3 ファイバー, 銅線)		
ケーブル外径	4.5mm		
素材	PVC / CL2 / CL3 / CMP / LSZH / TPU (Custom)		
耐荷重		24kgf	
重量	775g	1500g	2810g
動作温度	0~50℃		
保存温度	-40~+70℃		
相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)		
認定	CE, FCC		



安全のためお取り扱いにご注意ください。

- 必ず付属のケーブルと接続してご使用ください。
- ケーブルやコードを引っ張ったり、ものを乗せたりしないでください。
- 濡れた手で触ったり、水漏れする場所では使用しないでください。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載のデータは全てメーカー公表値および理論値です。
- 本カタログに記載の内容は予告なく変更する場合があります。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp