

# アクティブ抑止ネットワークカメラ HIC-SE400AD



光警報装置と電子音警報器の機能を内蔵し、AI検出&検知機能と組み合わせて、犯罪抑止や危険防止に威力を発揮

## 【特徴】

- 4メガピクセルの高解像度・高画質撮影
- 内蔵スピーカーによる音声、ブザーの警報機能
- 赤/青のLEDが点滅する光警報機能
- 赤外線LED搭載で照明の無い環境でも撮影が可能
- 「人間」「車両」のAI認識機能と検知機能を搭載  
(ライン越え検知、侵入/退出検知、侵入活動検知)
- IP66の防塵防水性能
- micro SDカード録画対応



## 【製品仕様】

製品名		HIC-SE400AD				
形状		ダレット				
商品コード		192-HP01-0010				
カメラ部	撮像素子	1/3" 4M CMOS SENSOR				
	最低被写体照度	Color:0.0038Lux@F1.4 AGC:ON / IR ON時:0Lux				
	赤外線LED	実装、照射距離=30~50m				
	S/N比	54dB以上 (AGC OFF時)				
	レンズ	2.8mm~12mm 電動リモートレンズ (画角 水平94.2° ~29.8°)				
	DAY&NIGHT	自動 / 昼間 / 夜 / スケジュール				
	シャッター速度	自動(1/1~1/100000) 及びフリッカレス				
	ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / マニュアル				
	DNR (ノイズ除去)	OFF/ON(LEVEL0~255)				
	WDR機能	120dB OFF/ON(LEVEL 低、中、高)				
逆光補正 (BLC/HLC)	OFF/BLC(エリア: 上/下/左/右/センター)/HLC					
その他機能	画像鮮明化、スマートIR、レンズ歪み補正、HFR、ROI (8エリア)、プライバシーマスク (4エリア)、OSD (タイトル表示/時刻表示)、縦モード撮影、画像回転/反転、SDカード録画					
スマート機能	基本	モーション検知、妨害検知、異常検知 (ネットワーク接続、IP競合、SDエラー)				
	スマート検出	ライン越え、エリア侵入・退出、エリア内活動				
	アラーム連携	SDカード録画、SDカード静止画保存、アラーム接点出力、FTPアップロード、Eメール通知、ローカル録画、ローカル静止画保存				
	警告、警報	ブザー音または警告音声、レコーダや Web/CMS/VMS/モバイルアプリからの送話、高輝度赤/青色LEDの点滅				
	DORI		D: 検出	O: 観察	R: 認識	I: 識別
	Wide (2.8mm)	58m	23m	11m	5.5m	
	Tele (12mm)	205m	82m	41m	20m	
ネットワーク部	画像圧縮方式	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG				
	可視光画像サイズ	第1ストリーム: 2592X1520/2560X1440/2304X1296/1920x1080/1280x720 第2ストリーム: 1280x720/704X480/352x240 第3ストリーム: 704x480/480x240/352x240				
	フレームレート	1~30fps ※HFRモード有効時に1080/720 解像度の第1ストリームは60fps可				
	ビットレート	CBR/VBR (最大ビットレート設定:64K~8Mbps)				
	音声圧縮	G711A/μ				
	プロトコル	UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,SNMP,802.1x,UPnP,HTTP,HTTPS,QoS				
	インタフェース規格	ONVIF (PROFILE S)				
同時アクセス数	10					
その他機能	カメラユーザ表示、IPアドレスフィルタ、MACアドレスフィルタ、パスワード保護、不正アクセスブロック、CMS/VMS接続、モバイルアプリ接続					
外部インタフェース	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC (256GBサポート)				
	音声	入力: 1系統 (LINE/MIC)、出力: 内蔵スピーカー (LINE OUT無し)				
	映像出力	-				
	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)				
	アラーム IN/OUT	入力: 1系統 / 出力: 1系統 ※無電圧接点制御				
一般	DC入力コネクタ	+12V				
	電源	DC12V (±10%) / PoE				
	消費電力	IR LED OFF=3.3W (DC12V/270mA) / IR LED ON=7.8W (DC12V/650mA)				
	運用温度	-30℃~+60℃ (湿度: 0%RH~95%RH)				
	寸法	Φ112 x 99				
	防塵・防水性能	IP66				
	耐衝撃構造	-				
重量	640g					

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。