

Wi-Fi IPキューブカメラ HIC-SQ201W



HIC-SQ201Wは、業務用監視カメラレベルの高画質、高性能、高機能を装備したキューブ型カメラです。
小型軽量で設置場所を選ばず、LANケーブルの配線がない場所にもWi-Fi接続で容易に設置が可能です。

【特徴】

- フルハイビジョン解像度・高画質
- 水平画角116°のワイドアングル
- 赤外線LEDを実装し夜間でも撮影可能
- PIR（人感センサ）搭載
- Micro SDカードへの録画に対応
- PC・スマートフォンから双方向通話が可能
- 豊富な検知機能を搭載
(モーション検知、妨害検知、ライン越え検知、エリア侵入検知)



【製品仕様】

製品名	HIC-SQ201W	
形状	キューブ	
商品コード	192-HP01-0011	
カメラ部	撮像素子	1/2.7" 2M CMOS SENSOR
	最低被写体照度	Color:0.03Lux@F2.5 AGC:ON / IR ON時:0Lux
	赤外線LED	実装、照射距離=10m
	S/N比	54dB以上 (AGC OFF時)
	レンズ	2.8mm固定焦点レンズ (画角 水平116°)
	DAY&NIGHT	自動 / 昼間 / 夜 / スケジュール
	シャッター速度	自動 (1~1/100000) 及びフリッカレス
	ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / マニュアル
	DNR (ノイズ除去)	OFF/ON (LEVEL0~255)
	WDR機能	120dB OFF/ON (LEVEL 低、中、高)
	逆光補正 (BLC)	OFF/ON (エリア: 上/下/左/右/センター)
Defog補正	自動/マニュアル	
その他機能	HLC、OSDタイトル表示、SDカード録画	
スマート機能	基本	モーション検知、妨害検知、異常検出 (ネットワーク接続、IP競合、SDエラー)
	スマート検出 (IVA)	ライン越え、エリア侵入
	アラーム連携	FTPアップロード、SDカード保存、アラーム出力、アラーム通知、録画、静止画保存
ネットワーク部	画像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	画像サイズ	Main : 1920×1080/1280×720 2nd : 704×480/352×240 3rd : 704×480/480×240/352×240
	フレームレート	1~30fps
	ビットレート	CBR/VBR (最大ビットレート設定: 128K~6Mbps)
	音声圧縮	G711A/μ
	プロトコル	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
	インタフェース規格	ONVIF (PROFILE S)
	同時アクセス数	4
その他機能	オンラインユーザー表示、IPアドレスフィルタ、MACアドレスフィルタ、パスワード保護、不正ログインロック、メール送信、FTP、ROI	
無線LAN	規格	IEEE802.11b/g/n
	周波数帯	2.4GHz~2.485GHz
	セキュリティ	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
外部インタフェース	認定	工事設計認証: 204-620484
	PIR (人感センサ) 検出エリア	水平100°、距離7m以内
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC (128GBサポート)
	音声	入力: 内蔵MIC/出力: 内蔵スピーカ
	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
	アラームIN/OUT	入力: 1系統/出力: 1系統
一般	DC入力コネクタ	DC+12V
	電源	DC12V (±10%) / PoE ※1 ※2
	消費電力	IR LED OFF=1.8W (DC12V/150mA) / IR LED ON=2.4W (DC12V/200mA)
	運用温度	-10~+45℃
	動作湿度	0%RH~95%RH
	寸法	(W) 72 x (H) 130 x (D) 72 mm
	防塵・防水性能	-
	耐衝撃構造	-
	重量	140g
	製品保証期間	1年間

※1: ACアダプタは付属していません。

※2: PoE給電時にはWi-Fiは有効になりません。Wi-Fi接続する場合は+12V給電での運用となります。