

# SFP+対応 産業用メディアコンバータ HMC-3500SFP-01



HMC-3500SFP-01は、RJ-45（1000/10GBASE-T）とSFP+（1G/10GBASE-X）を変換する産業用メディアコンバータです。  
-40～+75°Cの広い動作温度に対応し、耐環境性に優れています。

## 【特徴】

- 1G/10G SFP対応
- 1G/10G イーサネット対応
- 動作温度：-40～+75°C



## 【製品仕様】

製品名	SFP+対応産業用メディアコンバータ HMC-3500SFP-01
商品コード	161-PR01-0001
規格	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T Ethernet
最大フレーム長	10000byte
インターフェース	RJ-45 x1（1000/10GBASE-T） SFP x1（1G/10GBASE-X）
寸法	（W）103.5 x（H）32 x（D）81.5 mm（突起部含まず）
重量	191.1g（本体のみ）
電源	DC12～56V
電源ターミナルブロック	ピン数：4ピン 適合線径範囲：0.34mm～2.5mm 単線/撚線（AWG）：12～24/14～22 トルク：5lb-In/0.5Nm/0.56Nm ワイヤーストリップ長：7～8mm
最大消費電力	3W
動作温度	-40～+75°C
動作湿度	5～95%RH（結露なきこと）
保存温度	-40～+85°C
保存湿度	10～90%RH（結露なきこと）
認定	VCCI Class A, LVD（EN62368-1） CE, FCC, EN 55032/35 CISPR 32, FCC Part 15B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KV IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KV EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-32
付属品	■電源ターミナルブロック x1 ■DINレール取り付け用ブラケット x1 ■ウォールマウント用ブラケット x2 ■DINレール/ウォールマウント用ネジ x4
製品保証期間	2年間

※ SFPモジュールについては、別途オプション品となります。  
本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。  
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。