

IP67対応屋外用EXPoEスイッチ H21-041-30-075



「H21-041-30-075」は、最大250mのPoE給電が可能な「EXモード」を搭載し、-40～+60°Cの動作温度に対応したアンマネージドPoEスイッチです。

【特徴】

- 防塵・防水性能 IP67対応
- 動作温度：-40～+60°C
- 30W PoEに対応（給電容量は75W）
- EX Mode有効で最長250mまでPoE延長可能
- ウォール・ポール※・コーナー※への取付が可能

※オプション金具使用時



【製品仕様】

製品名	IP67対応屋外用EXPoEスイッチ H21-041-30-075	
商品コード	141-AE01-0001	
準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+	
スイッチング容量	1Gbps	
スイッチング方式	Store and Forward	
MACアドレス登録数	2K	
最大フレーム長	1536 bytes (VLAN Tag含む)	
インターフェース	EX mode OFF	RJ-45 x5（内PoEポート x4）、10/100 BASE-TX EXPoEポート x2、10 BASE-T、最長250m PoE延長可能
	EX mode ON	PoEポート x2、10/100 BASE-TX Uplinkポート x1、10/100 BASE-TX
	共通	オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X
寸法	(W)45.0mm x (H)130mm x (D)125.5mm（突起部含まず）	
重量	3.2kg	
防水コネクタ	M25 x2	
電源	AC入力	AC100～240V x1 ピッチ：9.52mm 対応線径：AW26～10 ストリップ長：6～7mm
	DC入力	DC48～56V x1 ピッチ：5.08mm 対応線径：AWG30～12 ストリップ長：7～8mm
PoE出力	DC54V 1ポート当たり最大30W	
PoE容量	75W	
AC電源サージ保護	10kV	
PoEサージ保護	12kV	
最大消費電力	8.55W	
防塵・防水性能	IP67	
耐衝撃保護	IK10	
動作温度	-40～+60°C	
動作湿度	5～95%RH（結露なきこと）	
保存温度	-40～+60°C	
保存湿度	5～95%RH（結露なきこと）	
認定	RoHS 10物質、FCC Part 15B Class A、VCCI Class A、EN62368-1、EN61000-4-5	
MTBF	2,937,277 hours	
製品保証期間	3年間	
付属品	ワイヤーホールプラグ x4、ハーネスホルダー x2、L型トルクスレンチ x1、パイプジョイント防水コネクタセット x1、ケーブル防水コネクタセット x1、防水ホールキャップセット x1、2pinターミナルブロック x1	
オプション品	製品名：バンド式ポールマウント金具 AT-100（商品コード：147-AE01-0001） 製品名：格納式ポールマウント金具 AT-101（商品コード：147-AE01-0002） 製品名：コーナーマウント金具 AT-200（商品コード：147-AE01-0003）	

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ