

スマートPTZカメラ HIC-SD410X4PTZ



コンパクト設計で設置場所を選ばない 多機能スマートPTZカメラ

【特徴】

- 光学4倍ZOOMレンズとパンチルト機能搭載
- 赤外線と白色LEDのデュアル照明対応
- 光警報と電子音警報の抑止機能搭載
- 「人間」「車両」のAI認識と検知機能搭載
(ライン越え検知、侵入/退出検知、エリア内活動検知、ライン通過カウント)
- Micro SDカード録画対応
- 防塵・防水性能IP66に対応



【製品仕様】

製品名		HIC-SD410X4PTZ				
形状		ドーム				
商品コード		192-HP01-0020				
カメラ部	撮像素子	1/2.7" 4M CMOS SENSOR				
	最低被写体照度	Color : 0.01Lux@F1.6 AGC : ON / B/W : 0.002Lux@F1.6 AGC : ON / IR ON時 : 0Lux				
	赤外線LED	搭載、照射距離 = 50m				
	白色LED	搭載、照射距離 = 30m				
	レンズ	2.8~12mm 光学4倍AFレンズ(画角 = 水平97° ~31°)				
	パン・チルト角度	パン = 355° *1 チルト = -5~90°				
	パン・チルト速度	パン : 0.1° ~80° /秒、チルト : 0.1° ~60° /秒(プリセット時)				
	ZOOM速度	Tele Max⇄Wide Max : 1.6秒				
	PTZ機能	プリセット(最大300ヶ所)/クルーズ/クルーズグループ/トレース/タスク(スケジュール)/アラーム入力連動/ホームポジション*2				
	露出調整	自動 / マニュアル(シャッター・ゲイン)				
	DAY&NIGHT	自動 / 昼間 / 夜 / スケジュール				
	シャッター速度	自動(1/1~1/100000)及びフリッカレス				
	ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / マニュアル				
	DNR (ノイズ除去)	OFF/ON(LEVEL0~255)				
	WDR機能	120dB OFF/ON(LEVEL 低、中、高)				
逆光補 (BLC/HLC)	OFF/BLC(エリア : 上/下/左/右/センター)/HLC					
画像鮮明化	OFF/ON(LEVEL0~255)					
その他機能	IR LED 自動調光、OSD(タイトル表示/時刻表示)、画像回転/反転、SDカード録画					
スマート機能	基本顔検出	モーション検知、妨害検知、異常検出(ネットワーク接続、IP競合、SDエラー)				
	スマート検出	ライン越え、エリア侵入・退出、エリア内活動、ライン通過カウント				
	スマートトラッキング	手動トラッキング、自動トラッキング				
	アラーム連係	SDカード録画、SDカード静止画保存、アラーム接点出力、FTPアップロード、Eメール通知、ローカル録画、ローカル静止画保存				
	警告・警報	ブザー音又は警告音声、レコーダやWeb/CMS/VMS/モバイルアプリからの送話、白色LEDの点滅/点灯				
	DORI*3		D : 検出	O : 観察	R : 認識	I : 識別
		Wide(2.8mm)	58m	83m	11m	5.5m
		Tele(12mm)	205m	22m	41m	20m
	画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG				
	画像サイズ	第1ストリーム : 2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720 第2ストリーム : 1280×720/704×480/352×240 第3ストリーム : 704×480/480×240/352×240				
ネットワーク部	フレームレート	1~30fps				
	ビットレート	CBR/VBR(最大ビットレート設定 : 128K~8Mbps)				
	音声圧縮	G711A/μ				
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, 802.1x, UPnP,				
	インタフェース規格	ONVIF(PROFILE S)				
	同時アクセス数	10				
外部インタフェース	その他機能	オンラインユーザー表示、IPアドレスフィルタ、パスワード保護、不正ログインロック、CMS/VMS接続、モバイルアプリ接続				
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC(256GBサポート)				
	音声	入力 : 1系統(LINE/内蔵MIC)、出力 : 内蔵スピーカー(LINE OUT無し)				
	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)				
	アラームIN/OUT	入力 : 1系統 / 出力 : 1系統 ※無電圧接点制御				
	DC入力コネクタ	DC+12V				
一般	電源	DC+12V(±10%) & PoE+(802.3 at,class 3) ※AC ADAPTOR付属無し				
	消費電力	IR LED OFF/AI OFF = 3.5W(DC12V/290mA)、IR LED OFF/AI ON = 4W(DC12V/330mA)				
	動作温度	IR LED ON/AI OFF = 7.1W(DC12V/590mA)、IR LED ON/AI ON = 7.7W(DC12V/640mA)				
	動作湿度	-40~+65°C				
	動作湿度	0%RH~90%RH(結露なきこと)				
	寸法	130(φ) x (H)162 mm				
	防塵・防水性能	IP66				
重量	1.2kg					
製品保証期間	1年間					

*1 : エンドレス回転ではありません。

*2 : クルーズ、トレースで常時運用される場合は、定期的なメンテナンスが必要です。

*3 : 撮像素子の仕様とEN 62676-4:2015で示された基準に基づいて算出された値です。

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。

当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用ください。

