

Wi-Fi HaLow 対応 長距離無線LAN 屋内モデル/屋外モデル(仮称)

HYTEC
INTER
Co.,Ltd.

プラチナバンドである920MHz帯を使用することで、半径約1kmの長距離無線通信が可能で、障害物にも強いのが特長です。
さらに、低消費電力でバッテリー駆動が可能、IoTシステムにも最適です。
無線LAN規格であり、免許不要で簡単に導入できます。

2024年 秋リリース予定!

【特徴】

- プラチナバンド920MHz帯の長距離伝送
920MHz帯の電波を使うため、遮蔽物があっても回り込んで安定した通信を実現
- 1台でアクセスポイント/ステーションに対応
設定で動作モードを切り替えが可能
- 免許・ランニングコスト不要
既存のWi-Fiと同様に免許不要、ランニングコスト不要で運用



【仕様】

	屋内モデル (DC入力)	屋外モデル (防塵・防水性能IP65)
対応無線規格	IEEE802.11ah (Wi-Fi HaLow)	IEEE802.11ah (Wi-Fi HaLow)
アンテナ	外付けアンテナ	外付けアンテナ
周波数	920MHz帯	920MHz帯
帯域幅	1/2/4MHz	1/2/4MHz
チャンネル	最大5ch (1MHz使用時)	最大5ch (1MHz使用時)
通信速度 (HaLow)	最大20Mbps ※理論値	最大20Mbps ※理論値
端末側インタフェース	RJ45/USB/Wi-Fi (2.4GHz)	RJ45/Wi-Fi (2.4GHz)
動作温度	-20~+65°C	-30~+75°C
電源	DC12V (ACアダプタ)	PoE (802.3af)

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。

HYTEC
INTER
Co.,Ltd.

ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ

#20240527