

Mシリーズ専用 一括コントローラ MX100



MX100は、ネットワークへ接続するだけでMO10を自動検出、1台で最大100台のMO10を一括管理することが可能です。

通信制限の設定やアクセス制限など、高度なセキュリティ機能も搭載しております。

【特徴】

- 高度なセキュリティ機能を搭載
- 最大クライアント数：100台
- 動作温度：-5～+45°C
- データ使用量の制限が可能



【仕様】

製品名	MX100
CPU	Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz
RAM/Flash	DDR4 4GB / eMMC 32GB
インターフェース	1GbE RJ45、USB2.0/Type A、Reset Button
LED	Power、Ethernet
オペレーティングシステム	Debian 10.12
最大クライアント数	100台
動作温度	-5～+45°C
保存温度	-40～+85°C
防塵・防水性能	IP42
電源	DC12V/1A
寸法	140 x 110 x 20 mm
重量	155g
認定	CE、FCC、IC、BSMI、VCCI
ユーザー認証	LDAP、RADIUS、Google、Facebook
管理機能	機能が低下しているAPの自動検出、スケジュール設定機能、利用統計の表示

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ