

2.4GHz Wi-Fi IP バレットカメラ HIC-HB411W



2.4GHz帯の無線LAN接続に対応し、Wi-Fi環境が整備された場所でPCやレコーダと無線接続が可能。

【特徴】

- 4メガピクセルの高解像度・高画質撮影
- 内蔵スピーカーによる双方向通話
- 2.4GHzのWi-Fi無線LAN接続が可能
- 赤外線LED搭載で照明の無い環境でも撮影が可能
- 「人間」「顔」のAI認識機能と検知機能を搭載
(ライン越え検知、顔検出)
- IP65の防塵防水性能
- micro SDカード録画対応



【製品仕様】

製品名		HIC-HB411W	
形状		バレットカメラ	
商品コード		192-HP01-0037	
カメラ部	撮像素子	1/3"4M CMOS SENSOR	
	最低被写体照度	Color:0.01Lux@F2.0 AGC:ON / IR ON時:0Lux	
	赤外線LED	実装、照射距離=10~15m	
	S/N比	54dB以上 (AGC OFF時)	
	レンズ	2.8mm固定焦点レンズ(画角 水平106°)	
	DAY&NIGHT	自動 / 昼間 / 夜	
	シャッター速度	自動(1/10~1/100000) 及びフリッカレス	
	ホワイトバランス	自動 / マニュアル (白熱灯、蛍光灯、晴天、曇り、日陰)	
	DNR (ノイズ除去)	LEVEL0~100	
	WDR機能	120dB OFF/ON(LEVEL1~10)	
	その他機能	OSD タイトル表示、SDカード録画	
	スマート機能	基本	モーション検知
スマート検出		人間のライン越え、顔検出	
アラーム連携		FTPアップロード、SDカード保存、アラーム検知、録画、静止画保存	
画像圧縮方式		H.265/H.264/MJPEG	
ネットワーク部	可視光画像サイズ	第1ストリーム: 2560X1440/2304X1296/1920x1080/1280x720 第2ストリーム: 1280x720/704X480/352x240	
	フレームレート	1~30fps	
	ビットレート	CBR/VBR	
	ビットレート設定範囲	2560X1440: 1.5Mbps~7Mbps	
		2304X1296: 1Mbps~6Mbps	
	無線LAN	音声圧縮	G711μ
		プロトコル	HTTP、IPv4、UPnP、SMNP、NTP、RTSP、TCP/IP、UDP、DHCP
		インタフェース規格	ONVIF (PROFILE S)
		同時アクセス数	5
		その他機能	オンラインユーザ表示、パスワード保護、メール送信、FTP、ROI
		規格	IEEE802.11b/g/n
		周波数帯	入力: 1系統 (LINE/MIC)、出力: 内蔵スピーカー (LINE OUT無し)
セキュリティ		WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK	
外部インタフェース	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC (256GBサポート)	
	音声	入力: 内蔵MIC/出力: 内蔵スピーカ	
	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)	
	DC入力コネクタ	DC+12V	
一般	電源	DC+12V(±10%) ※1	
	消費電力	IR LED OFF/AI OFF=2.7W (DC12V/224mA)、IR LED OFF/AI ON=3.0W (DC12V/248mA) IR LED ON/AI OFF=5.4W (DC12V/449mA)、IR LED ON/AI ON=5.6W (DC12V/464mA)	
	運用温度	-10℃~50℃ (湿度: 20%RH~85%RH)	
	寸法	W 60×H 57×D 149 (アンテナ含まず)、W 85.6×H 134×D 149 (アンテナ含む)	
	防塵・防水性能	IP65	
	耐衝撃構造	-	
	重量	320g	

※1 ACアダプタは付属していません。
本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。

