

HIC-SD411X3PTZ

HIC-SD411X3PTZは、4メガピクセルCMOSセンサ搭載、光学3倍ズームに対応した小型PTZネットワークカメラです。PTZ機能により、設置後も柔軟な画角調整が可能です。「人間」「車両」のAI認識と検知機能を搭載。屋外対応の堅牢設計により、流通・サービス業に加え、工場、交通インフラなど産業用途にも対応します。



製品名		HIC-SD411X3PTZ			
商品コード		192-HP01-0045			
カメラ部	撮像素子	1/2.7" 4M CMOS SENSOR			
	最低被写体照度	Color:0.02Lux@F1.6 AGC:ON / B/W:0.004Lux@F1.6 AGC:ON / IR ON時:0Lux			
	赤外線LED	4個搭載、照射距離=20m			
	レンズ	3.2~7.4mm 光学3倍AFレンズ(画角=水平44° ~113°)			
	パン・チルト角度	パン=0~355°※1 チルト=15~90° (90°で自動反転)			
	パン・チルト速度	パン・チルト:0.5° ~80° /秒 (プリセット時80° /秒)			
	PTZ機能	プリセット(最大360ヶ所)/クルーズ※2			
	露出調整	自動 / マニュアル(シャッター・ゲイン)			
	DAY&NIGHT	自動 / 昼間 / 夜 / スケジュール			
	シャッター速度	自動、手動 (60Hz:1/30~1/30,000) 及びフリッカレス			
	ホワイトバランス	自動 / 屋内 / 屋外 / マニュアル			
	DNR (ノイズ除去)	OFF/ON(LEVEL0~255)			
	WDR機能	120dB OFF/ON(LEVEL 低、中、高)			
	逆光補正(BLC/HLC)	OFF/BLC(エリア:上/下/左/右/センター)/HLC			
スマート機能	画像鮮明化	OFF/ON(LEVEL0~255)			
	その他機能	IR LED 自動調光、OSD(タイトル表示/時刻表示)、プライバシーマスク(8エリア)、画像回転/反転、SDカード録画			
	基本	モーション検知、妨害検知、異常検出(ネットワーク接続、IPアドレス競合、SDカードエラー)			
	スマート検出	ライン越え、エリア侵入検知、エリア退出検知、エリア内活動検知			
	スマートトラッキング	手動トラッキング、自動トラッキング			
	アラーム連携	SDカード録画・静止画保存、アラーム接点出力、FTPアップロード、Eメール通知、ローカル録画・静止画保存			
		D:検出	O:観察	R:認識	I:識別
	DORI※3	Wide(3.2mm)	63m	25m	13m
		Tele(7.4mm)	148m	59m	30m
					15m
ネットワーク部	画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG※4			
	画像サイズ	第1ストリーム:2688×1520/2560×1440/2048×1536/1920×1080/1280×960/1280×720 第2ストリーム:1280×720/704×480/640×480/352×240 第3ストリーム:1920×1080/1280×960/1280×720/704×480/640×480/352×240			
	フレームレート	1~30fps			
	ビットレート	CBR/VBR (H.264 ビットレート設定:128k~8Mbps、H.265ビットレート設定:64k~7Mbps)			
	音声圧縮	G711A/μ			
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
	インターフェース規格	ONVIF(Profile S)			
外部インターフェース	同時アクセス数	10			
	その他機能	オンラインユーザ表示、IPアドレスフィルタ、パスワード保護、不正ログインロック、CMS/VMS接続、 ブラウザ接続※5、モバイルアプリ接続			
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC(最大256GBサポート)			
	音声	入力:1系統(LINE/内蔵MIC)、出力:1系統(LINE)			
	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-TX)			
一般	アラームIN/OUT	入力:1系統 / 出力:1系統 ※無電圧接点制御			
	DC入力コネクタ	DC+12V(Φ2.1mm標準DCジャック)			
	電源	DC+12V(±10%)&PoE IEEE802.3af ※ACアダプタ付属無し			
一般	消費電力(最大)	12W(赤外線LED点灯、パンチルト動作時)			
	動作温度・動作湿度	-30~+60°C、0%RH~90%RH(結露なきこと)			
	寸法	115(Φ) x (H) 75 mm			
	防塵・防水性能	IP67			
	耐衝撃構造	IK10			
	重量	463g			
	製品保証期間	1年間			

※1: エンドレス回転ではありません。

※2: クルーズモードで常時運用されますと、部品の劣化が進み使用できる寿命が短くなる可能性があります。

※3: 撮像素子の仕様とEN 62676-4:2015で示された基準に基づいて算出された値です。

※4: H.264+/H.265+は、従来のH.264/H.265をベースに独自に拡張した圧縮方式です。同等の画質を保ちながら、より高い圧縮率でデータ量を削減できるため、録画に必要なストレージ容量を大幅に抑えられます。

※5: Microsoft Edge / Google Chrome / Mozilla Firefox接続では、Mainストリームでのライブ映像表示、SDカード録画のダウンロードはできません。Microsoft EdgeのIE互換モードでの運用を推奨します。Microsoft EdgeのIE互換モードでSDカード録画映像のダウンロードができない場合、CMSソフトウェア: HCMSをお使いください。HCMSについては、営業担当またはサポート窓口にお問い合わせください。

本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。

当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテクインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-4 榎原記念ビルディング

<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様の
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ

#20251205