

■エンコーダ/デコーダ製品比較表



製品名	LLC-4000	LLC-4000		HID-PR004	WiMi5560T	WiMi5300AR	TCS-9500	TCS-1700	TCS-3100N	HTX-E2000NN	HTX-CD2000N	HTX-CD4000N
		ME	MD									
2 K 対応	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
4 K 対応	○	○		○	-	-	○	○	-	-	-	○
エンコード機能	○	○	-	-	○ (Tのみ)	-	○	-	○	○	-	-
デコード機能	○	-	○	○	-	○ (Rのみ)	-	○	-	-	○	○
圧縮方式 (H.264/H.265)	○/○	○/○		○/○	○/ー	○/ー	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
分割表示	○	○		○	-	-	-	○	-	-	-	-
狭帯域伝送	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-
マルチキャスト	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ユニキャスト	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
再送制御	○ (SRT,ARQ)	○ (SRT,ARQ)		-	-	-	○ (SRT)	○ (SRT)	○ (SRT)	○ (SRT)	○ (SRT)	○ (SRT)
誤り訂正(FEC)	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KVM機能	-	-		-	○	○	-	-	-	-	-	-
処理遅延時間 (同一メーカーのエンコーダ,デ コーダの合計値)	50ms	50ms		-	20ms	20ms	150～350ms	150～350ms	150～350ms	120～250ms	120～250ms	120～250ms
インタフェース (HDMI, HD-SDI)	HDMI	HDMI		HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI HD-SDI	HDMI	HDMI	HDMI
動作温度	-10～+50℃	-20～+60℃		-10～+50℃	-20～+50℃	0～40℃	-10～+50℃	-10～+50℃	-10～+50℃	-20～+55℃	-20～+55℃	-20～+55℃
耐環境性	-	IP67		-	-	-	-	-	-	-	-	-
寸法 W x H x D mm (突起部除く)	154x39x253	100x73x280		380x268x45	83x25x44	30x160x106	134x33x125	134x33x125	134x33x125	75.4x25x113	130.4x37x154	130.4x37x154