

## ML622i 新旧HW仕様比較

<b>製品名</b>		産業用SHDSLモデム ML622i	産業用SHDSLモデム ML622i
<b>型番</b>		ML622i	ML622i
<b>商品コード</b>		ML622i: 121-AC01-0037	ML622i: 121-AC-031
<b>製品外観</b>	<b>前面</b>		
	<b>ML622i 背面</b>		
<b>伝送方式</b>		G.991.2(G.SHDSL.bis)、TTC JJ-100.01	G.991.2(G.SHDSL.bis)、TTC JJ-100.01
<b>伝送速度</b> <sup>※1</sup>		1ペア接続時: 最大15.232Mbps (ML622i) 2ペア接続時: 最大30.464Mbps (ML622i)	1ペア接続時: 最大15.232Mbps (ML622i) 2ペア接続時: 最大30.464Mbps (ML622i)
<b>使用周波数帯域</b> <sup>※2</sup>		0~2540kHz	0~2540kHz
<b>最大フレーム長</b>		1628Byte	1628Byte
<b>バッファ容量</b>		1MB	1MB
<b>管理機能</b>		MetaASSIST View、CLI(TL1)、SNMP、Syslog	MetaASSIST View、CLI(TL1)、SNMP、Syslog
<b>インタフェース</b>	<b>DSL</b>	ML622i: RJ-45 x2	ML622i: RJ-45 x2
	<b>LAN</b>	10/100BASE-TX x4	10/100BASE-TX x5
	<b>コンソール</b>	シリアルポート RS-232(DB-9) x1	シリアルポート RS-232(DB-9) x1
	<b>その他</b>	MNTポート <sup>※3</sup> x1、アース端子 x1	MNTポート <sup>※3</sup> x1、アース端子 x1
<b>寸法</b>		(W)213 x (H)40 x (D)234mm(突起部含まず)	(W)213 x (H)40 x (D)234mm(突起部含まず)
<b>重量</b>		1.3kg (本体のみ)	1.3kg (本体のみ)
<b>電源</b>		100V~240V 50/60Hz (ACアダプタ) DC24V 0.6A	100V~240V 50/60Hz (ACアダプタ) DC12V/24V 1.2A/0.6A
<b>消費電力</b>		ML622i: 9.3W	ML622i: 9.3W
<b>動作温度</b>		本体: -40~+65°C、ACアダプタ: -20~60°C	本体: -40~+65°C、ACアダプタ: -20~60°C
<b>保存温度</b>		本体: -40~+70°C、ACアダプタ: -20~+85°C	本体: -40~+70°C、ACアダプタ: -20~+85°C
<b>湿度条件</b>		0~95%RH (結露なきこと)	0~95%RH (結露なきこと)
<b>規格・認証</b>		EMC: VCCI Class A 環境: ETSI 300 019、RoHS10物質 安全: PSE、CE Marking、UL/EN/IEC 60950-1、ITU-T K.21	EMC: VCCI Class A 環境: ETSI 300 019、RoHS10物質 安全: PSE、CE Marking、UL/EN/IEC 60950-1、ITU-T K.21
<b>製品保証期間</b>		2年間	2年間

主な変更点

**MGMTポートがポート4に統合されたことにより、LANポートが5ポートから4ポートに減少**  
**入力電圧がDC12V非対応に変更、それに伴い、付属ACアダプタがTRE25120-A-26G13からTRE25240-A-26G13に変更**